




การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

ชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแม่รำพึง หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปีงบประมาณ 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ปีงบประมาณ 2565
 สถานที่ ชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแม่รำพึง หมู่ที่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 แผนที่สังเขปบริเวณจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง



ภาพถ่ายจากแผนที่เดินเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพเรือ หมายเลข 102 มาตรฐาน 1 : 100,000 ที่ ลอง. 101° 20' E.
 บรรณาธิกร ครั้งที่ 19 มี.ค. 2550



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
 กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
 การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
 ชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแม่รำพึง
 หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สำรวจ

ออกแบบ
 นายนิพนธ์ เหมการ
 นายรัชชิตี เมืองเพชร ทย 26639

เขียนแบบ
 นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
 นายรัชชิตี เมืองเพชร ทย 26639

ตรวจ

หน้า

ลง

สถาป(แทน)


แบบแสดง
 แผนที่สังเขป

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 106/2565

แผ่นที่ : 1 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแม่รำพึง หมู่ที่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกการ
นายรัชกิตติ เวียงเพชร ภูษ.26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชกิตติ เวียงเพชร ภูษ.26639

ตรวจ

ทบทวน

ลงนาม

สถาป.(แทน)

แบบแสดง
แผนการจัดสร้าง พิกัดตำแหน่ง
ผังการจัดวาง

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 106/2565

แผ่นที่ : 2 / 4


วันที่ : 23 / 11 / 2563

แผนการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง

ลำดับที่ กปม.65-04-01

งบประมาณ	กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ปีงบประมาณ 2565		
สถานที่	ชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแม่รำพึง หมู่ที่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
พื้นที่จัดสร้าง	0.64 ตารางกิโลเมตร	ขนาด (กว้าง x ยาว)	0.19 x 1 ไมล์ทะเล
ระดับน้ำลึก	17-18 เมตร	เมื่อน้ำลงต่ำสุด ตามแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ หมายเลข 102	
ลักษณะพื้นที่ทะเล	ทราย		
ระยะห่างฝั่ง	9.20 กิโลเมตร	โดยประมาณจากตำแหน่ง A และ B ขนานตามแนวลองจิจูดเข้าหาฝั่ง	
ชนิดและขนาดวัสดุ	แท่งคอนกรีต ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร	จำนวน	430 แท่ง
	ทุ่นลอย แสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขต	จำนวน	4 ทุ่น
พิกัดตำแหน่ง (WGS 84)	A. 12 องศา 32.700 ลิปดาเหนือ ,	101 องศา 19.758 ลิปดาตะวันออก	N ↑ +
	B. 12 องศา 32.700 ลิปดาเหนือ ,	101 องศา 19.944 ลิปดาตะวันออก	
	C. 12 องศา 31.698 ลิปดาเหนือ ,	101 องศา 19.944 ลิปดาตะวันออก	
	D. 12 องศา 31.698 ลิปดาเหนือ ,	101 องศา 19.758 ลิปดาตะวันออก	

ผังการจัดวาง



■ กลุ่มละ 30 แท่ง จำนวน 8 กลุ่ม	รวม	240	แท่ง
● กลุ่มละ 95 แท่ง จำนวน 2 กลุ่ม	รวม	190	แท่ง
◇ ทุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขต	รวม	4	ทุ่น

ตำแหน่งจัดวางแท่งคอนกรีต (หน่วยเป็น องศา - ลิปดาและทศนิยมของลิปดา)

พิกัดตำแหน่ง วัดด้วยเครื่องหาที่เรือดาวเทียม (GPS) ใช้สัณฐานโลก WGS 84 datum

ตำแหน่ง จัดวาง	ละติจูด (เหนือ)	ลองจิจูด (ตะวันออก)	เลข ท่อน	จำนวน แท่ง
A	12 องศา 32.700 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.758 ลิปดาตะวันออก	1	30
B	13 องศา 32.700 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.944 ลิปดาตะวันออก	2	30
BC1	12 องศา 32.366 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.944 ลิปดาตะวันออก		30
BC2	12 องศา 32.032 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.944 ลิปดาตะวันออก		30
C	12 องศา 31.698 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.944 ลิปดาตะวันออก	3	30
D	12 องศา 31.698 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.758 ลิปดาตะวันออก	4	30
DA1	12 องศา 32.032 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.758 ลิปดาตะวันออก		30
DA2	12 องศา 32.366 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.758 ลิปดาตะวันออก		30
F1	12 องศา 32.366 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.851 ลิปดาตะวันออก		95
F2	12 องศา 32.032 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.851 ลิปดาตะวันออก		95

ความยาวของเชือกที่ใช้ประกอบท่อนไฟเบอร์กลาสกับคอนกรีตถ่วงท่อน

พิกัดตำแหน่ง วัดด้วยเครื่องหาที่เรือดาวเทียม (GPS) ใช้สัณฐานทางราบ WGS 84

ตำแหน่ง จัดวาง	ละติจูด (เหนือ)	ลองจิจูด (ตะวันออก)	เลข ท่อน	ความลึกน้ำ ตามแผนที่ (ม.)	ความยาวเชือก ทั้งหมด (ม.)
A	12 องศา 32.700 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.758 ลิปดาตะวันออก	1	17.0	34
B	13 องศา 32.700 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.944 ลิปดาตะวันออก	2	17.0	34
BC1	12 องศา 32.366 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.944 ลิปดาตะวันออก		17.0	
BC2	12 องศา 32.032 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.944 ลิปดาตะวันออก		17.0	
C	12 องศา 31.698 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.944 ลิปดาตะวันออก	3	17.0	34
D	12 องศา 31.698 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.758 ลิปดาตะวันออก	4	17.0	34
DA1	12 องศา 32.032 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.758 ลิปดาตะวันออก		17.0	
DA2	12 องศา 32.366 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.758 ลิปดาตะวันออก		17.0	
F1	12 องศา 32.366 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.851 ลิปดาตะวันออก		17.0	
F2	12 องศา 32.032 ลิปดาเหนือ	101 องศา 19.851 ลิปดาตะวันออก		17.0	



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแม่รำพึง
หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เจริญการ
นายรัชชิตติ เรืองเพชร ภูษ.26639

เขียนแบบ
นางสาวณิลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชิตติ เรืองเพชร ภูษ.26639

ตรวจ

ทบทวน

คณก

สถาป(ภาพ)

แบบแสดง
ตำแหน่งจัดวาง ความยาวเชือก

มาตราส่วน : NO SCALE


แบบเลขที่ : 106/2565

แผ่นที่ : 3 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563

รายการย่อ

1. ตามที่ปรากฏในแบบแปลนและผังบริเวณ เป็นการก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2. โดยใช้แท่งคอนกรีตแบบ DICE BLOCK ลักษณะแท่งคอนกรีต แบบโครงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์มีขนาดและพื้นที่หน้าตัดโครง ตามแบบแปลนที่กำหนด
3. การวางแท่งคอนกรีตในทะเล ให้จัดวางเป็นกลุ่ม ตามจำนวนและพิกัดที่แสดงไว้ในผังการจัดวาง โดยแต่ละกลุ่มให้อยู่ภายในรัศมี ไม่เกิน 0.1 ไมล์ทะเล จากจุดพิกัด
4. โดยติดตั้งทุ่นลอย แสดงตำแหน่งที่หมาย ตามแบบแปลนที่กำหนด ให้ความยาวเรือตามตารางที่กำหนดในแบบแปลนนี้
มีหมายเลขทุ่นตามลำดับที่ระบุไว้ในผังการจัดวาง เพื่อให้เป็นที่สังเกตแก่ชาวเรือทั่วไป
5. ระยะห่างของกลุ่มแท่งคอนกรีต ที่ปรากฏในผังการจัดวาง เป็นระยะห่างโดยประมาณ
6. พิกัดตำแหน่งที่แสดงในแบบแปลนผังการจัดวาง ตามแนวละติจูดและลองจิจูด บอกเป็นค่า องศา - ลิปดาและทศนิยมของลิปดา
โดยการหาพิกัดตำแหน่งให้ใช้เครื่องมือหาที่เรือดาวเทียม หรือเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ใช้สัดฐานโลก WGS 84 datum เท่านั้น



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแม่รำพึง
หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิการ
นายรัชชกิตติ เวียงเพชร ภูษ 26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เวียงเพชร ภูษ 26639

ตรวจ

ท.ว.ป.

ลงก.

อธิป.(แทน)

แบบแสดง
รายการย่อ

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 106/2565

แผ่นที่ : 4 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อเสริมสร้างการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็น
ราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งแนบสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือ
ที่ กค[กรจ] 0405.2 / ๖452 ลง 17 กันยายน 2562 และกรณีการจัดจ้าง
ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคาแนบท้ายสัญญา ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธี
การเดียวกันกับหนังสือ ๖452

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ภาคผนวก ๓


โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแม่รำพึง
หมู่ ๑ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สำรวจ
.....

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิการ
นายรัชชิตดี เรืองเพชร ภัย 26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี ๖

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชิตดี เรืองเพชร ภัย 26639

ตรวจ

ทวป ๙-๗-

ลงก

สถาป(แทน)

แบบแสดง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างฯ

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : พิเศษ/2565

แผ่นที่ : 1 / 1

วันที่ : 22 / 06 / 2564

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง [ถ้ามี]
ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หาก
งานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิต
ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 [ภาค
ผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก] ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะ
เวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง [ถ้ามี] แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิยกเลิกสัญญาได้
แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้
มูลค่า / ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุ
ก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงาน
แต่ละงวด

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้
ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับ
จ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand [MIT] ที่ออกโดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่
เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่โรงโม่หิน ทำทราาย บ่อดิน เป็นต้น

รายละเอียดการจัดทำแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร


1. นิยาม

- 1.1 ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจ้าของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโครงการ
- 1.2 คณะกรรมการ หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจรับพัสดุหรือรับงานจ้าง
- 1.3 ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมงานจ้าง
- 1.4 ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ
- 1.5 ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือลูกจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามสัญญา
- 1.6 งานจ้าง หมายถึง งานต่างๆที่ระบุในสัญญาจ้าง แผนผังแบบรูป แบบรายละเอียด และส่วนต่างๆของสัญญาจ้าง
- 1.7 แผนผังแบบรูป หมายถึง แผนผังแบบรูปทั้งหมดที่แนบสัญญา และแผนผังแบบรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมภายหลัง ตามสัญญาจ้าง
- 1.8 รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับนี้ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบ การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิคและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดทำงานจ้างทั้งที่ระบุหรือไม่ระบุในแผนผัง แบบรูป
- 1.9 การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบฉบับนี้
- 1.10 การแต่งตั้ง หมายถึง การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่ต่างๆตามนิยามที่กำหนดไว้ข้างต้น
- 1.11 สัญญา หมายถึง เอกสารต่างๆที่ประกอบกันเป็นสัญญาจ้าง ได้แก่ 1.) สัญญาจ้าง 2.) เอกสารประกวดราคา (ถ้ามี) 3.) รายการประกอบแบบ 4.) แผนผังแบบรูป และแผนผังแบบรูปเพิ่มเติม 5.) รายละเอียดราคาค่าจ้าง (B.O.Q) และ 6.) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ(ถ้ามี)

2. ข้อกำหนดทั่วไป

- 2.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตามระเบียบราชการในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานการจัดจ้างตามโครงการนี้ โดยผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวกและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน
- 2.2 ผู้รับจ้างต้องแจ้งสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่จัดทำหรือหล่อแท่งคอนกรีตให้คณะกรรมการรับทราบก่อนเริ่มทำงาน โดยผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ตรวจรับพัสดุและรับมอบงานจ้างทุกๆงวดงานของสัญญา สถานที่ดังกล่าวข้างต้นต้องมีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการเรียงแท่งคอนกรีตตามจำนวนของแท่งคอนกรีตที่ระบุในสัญญา และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสภาพและจำนวน
- 2.3 การเตรียมสถานที่บริเวณจัดทำแท่งคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องเตรียมสถานที่โดยการปรับพื้นที่ให้ราบเรียบเสมอกัน ทั้งบริเวณที่หล่อและบริเวณที่จัดเรียง
- 2.4 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน 1.20x2.40 เมตร แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยตามที่ระบุในสัญญาไว้ ณ บริเวณข้างต้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและติดตั้ง ทั้งนี้รายละเอียดของแผ่นอยู่แนบท้ายรายการฉบับนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและติดตั้ง ทั้งนี้รายละเอียดของแผ่นอยู่แนบท้ายรายการฉบับนี้
- 2.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาแผ่นผังแบบรูป รายการประกอบแบบ และส่วนประกอบต่างๆของสัญญา ไว้อย่างเป็นระเบียบ ณ สถานที่จัดทำแท่งคอนกรีต เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานใช้ในการตรวจสอบงานจ้างตามสัญญาได้อย่างสะดวกตลอดเวลา
- 2.6 ขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแท่งคอนกรีต ถ้าปรากฏว่าแผ่นผังแบบรูป หรือรายละเอียดต่างๆในเอกสารประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้

- คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานทำการวินิจฉัยชี้ขาด ก่อนที่จะดำเนินการ
- 2.7 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุต่างๆในการทำงานจ้างที่มีคุณภาพอยู่ในชั้นมาตรฐานที่ดี เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรีบเสนอเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- 2.8 วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้าง และต้องเก็บรักษาวัสดุไว้ในที่ซึ่งมีการป้องกันที่ดี มิให้เกิดความเสียหายขึ้น หากมีสิ่งใดที่เสียหายแล้วมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการประกอบแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ห้ามมิให้นำเข้าไปในบริเวณฯ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความเสี่ยงไม่ปฏิบัติตามแบบรูปแบบ รายการประกอบแบบและรายละเอียดประกอบแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา
- 2.9 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินและบุคคลภายนอกเนื่องจากการกระทำใดๆ ในงานนี้
- 2.10 ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องมือกลหรือเครื่องทุ่นแรงให้เพียงพอในการขนย้ายแท่งคอนกรีตนำไปจัดเรียงให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสภาพและจำนวนในภาคพื้นดิน ห้ามมิให้ลากถูกับพื้น



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ	รายละเอียดการจัดทำแท่งคอนกรีตพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด	ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 ม.
สำรวจ	
ออกแบบ	นายนิพนธ์ เหมการ
เขียนแบบ	นางสาวนลิน นาคทองดี
รายการแก้ไข	
วิศวกรโยธา	นายวิรัชกิจดี เรืองเพชร ๑๖๒๕๖๓๙
ตรวจ	
หน้า	
ลง	
ตรา(แทน)	
แบบแสดง	รายละเอียด
มาตราส่วน :	
แบบเลขที่ :	274/2563
แผ่นที่ :	1/4
วันที่ :	29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกับการนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร

ส่วนที่ 2 รายการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกับการนำไปจัดวางเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

1. แท่งคอนกรีตและทุ่นลอย ให้ทำการจัดทำตามรูปแบบพร้อมกับการนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

2. ตำแหน่งวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

การวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยผู้รับจ้างต้องจัดวางตามที่ปรากฏในแบบการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกับการนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในแต่ละจุด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ประกอบในการจัดวางทุกครั้ง

พิกัดจุดการวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยของการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกับการนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตำแหน่งการวางไว้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติและอนุญาต จัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกับการนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.1 งานคอนกรีตใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยคอนกรีตต้องรับกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน รูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร 240 กก./ตร.ซม. หรือ รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 เซนติเมตร 210 กก./ซม. ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือเสนออัตราส่วนผสมคอนกรีตจากวิศวกรของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ / หรือตัวแทนจำหน่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนดำเนินการ

3.2 เหล็กเสริมใช้เหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ขึ้นคุณภาพ SR 24 สำหรับเหล็กเส้นกลมต้องเป็นเหล็กเสริมที่มีผิวสะอาดไม่เคยใช้งานมาก่อนปราศจากสนิม ชุมหรือสิ่งเปราะเปื้อน

3. การเก็บรักษาเหล็กเสริม

4.1 จะต้องเก็บแยกเป็นขนาดมิให้คลุกกัน และมีสิ่งรองรับมิให้เปื้อนดิน โคลน

4.2 เหล็กเส้นทุกเส้นและทุกขนาดที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจะต้องเก็บในโรงเก็บวัสดุให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม

5. ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ

5.1 การผูกเหล็กเสริม ผู้รับจ้างจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้แนวระดับตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการต่ำกว่าไม่ระบุแบบรายการเป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

5.1.1 ลวดผูกเหล็ก ให้ใช้เบอร์ 18

5.1.2 การตั้งข้อเหล็ก งอข้อหรือข้อฉาก เป็นไปตามมาตรฐาน

5.1.3 การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 40 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางห้ามต่อเหล็กตรงส่วนที่เป็นหน้าตัดวิกฤต หรือตรงจุดที่เหล็กรับแรงดึงสูงสุด

5.1.4 เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าไปในส่วนประกอบโครงสร้างอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของหน้าตัดโครงสร้างหรือตามแสดงไว้ในแบบแปลน

5.1.5 การเสริมเหล็กเส้นนอกจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ซึ่งได้กำหนดไว้ในแบบแปลน

5.2 การเก็บตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร/รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัวอย่าง ทุกวันที่มีการเทคอนกรีต ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด ผู้รับจ้างต้องนำส่งตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวไปทำการทดสอบโดยหน่วยงานของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง การนำส่งและการทดสอบผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

5.3 การเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องเขย่าให้คอนกรีตแน่นตัวเต็มแบบหล่อและจับเหล็กแน่น ถ้าหากเทคอนกรีตแล้วเกิดโพรงหรือไม่เรียบรอยมีลักษณะแสดงว่าไม่มีความแข็งแรงพอ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งสิ้น

5.4 การบ่มคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตแล้วห้ามมิให้ถูกการสะท้อนด้วยวิธีการใดๆ และห้ามถอดแบบก่อน ในระยะ 48 ชั่วโมงแรก และจะต้องบ่มคอนกรีตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผู้รับจ้างเสนอกรรมการวิธีบ่มคอนกรีตก่อนเริ่มดำเนินงาน



กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกับการ
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกาวร

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชิตดี เมืองเพชร ๑๖ 2๖๖ 3๒

ตรวจ

ทบทวน

ลงนาม

อธิบดี(แทน)

แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 2/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร (ต่อ)

การจัดวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยในทะเล

9. การดำเนินงานจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

9.1 ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องมือกล หรือเครื่องทุ่นแรงให้เพียงพอ ในการขนย้ายแท่งคอนกรีตขึ้นเรือแพบรรทุก ห้ามมิให้ลากถูกับพื้นเช่นเดียวกัน

9.2 การวางแท่งคอนกรีตในทะเล ผู้รับจ้างต้องจัดเรือที่มีอุปกรณ์หาตำแหน่งจุดปักด้วยเครื่องมือหาปักด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) เพื่อใช้ในการหาตำแหน่งการวางแท่งคอนกรีต ตามรูปแบบและรายการที่กำหนดไว้

10. การวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยในทะเล ผู้รับจ้างต้องจัดวางตามที่ปรากฏในแบบแปลนการจัดวางฯ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้เครื่องมือหาปักด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ประกอบในการจัดวางทุกครั้ง

11. พิกัดจุดการวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยของการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตำแหน่งการวางไว้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติและอนุญาต จัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกัน
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกาส

เขียนแบบ
นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เรืองเพชร งบ 2663๓

ตรวจ

หน้า

ลง

อธิป(แทน)

แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 3/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกับการนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร

ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างแท่งคอนกรีตและจัดวางเป็นปะการังเทียมตามข้อ 2

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมประมง
2. ประเภทงาน การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
3. ปริมาณงาน
หล่อแท่งคอนกรีตแบบโครงสร้างสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน.....แท่ง
พร้อมทุ่นลอย.....ทุ่น นำไปจัดวางในพิกัดที่กำหนดบริเวณ.....
หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
4. ผู้รับจ้าง..... ที่อยู่..... โทรศัพท์.....
5. สัญญาจ้างเลขที่..... ลงวันที่.....
6. ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน วันเริ่มงาน.....วันสิ้นสุด.....
7. วงเงินงบประมาณ..... บาท
8. ผู้ควบคุมการจัดทำ..... โทร..... (ผู้รับจ้าง)
9. ผู้ควบคุมการจัดทำ..... โทร..... (ผู้ว่าจ้าง)
10. ผู้ควบคุมการจัดวางในทะเล..... โทร..... (ผู้ว่าจ้าง)

- ป้ายขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พื้นสีน้ำเงินตัวอักษรสีขาว ขนาดตัวอักษรเหมาะสมสวยงาม อ่านง่าย
เห็นได้ชัดเจนโดยติดตั้งในสถานที่สามารถมองเห็นได้สะดวก โครงสร้างยึดโยงป้ายต้องมีความมั่นคงแข็งแรง



กรมประมง

สำนักงานเขตชายฝั่ง
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อม
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมการ

เขียนแบบ
นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เจริญเพชร ๓๐-26639

ตรวจ

ทบทวน

ลงนาม

อธิบดี(แทน)


แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 4/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562



รูปแสดงแท่งคอนกรีต 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร

มาตราส่วน

1 : 20

รายการย่อ

ตามที่กำหนดในแบบแปลน เป็นแท่งคอนกรีตแบบ DICE BLOCK เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลมีคุณลักษณะดังนี้

1. แท่งคอนกรีตขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร
2. พื้นที่หน้าตัดโครงสร้างขนาด 0.17 x 0.17 เมตร
3. โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. คอนกรีตรับกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน
รูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม 240 กก./ตร.ซม
รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 ซม 210 กก./ตร.ซม
5. ผู้รับจ้างต้องเตรียมพื้นที่หล่อ โดยปรับพื้นดินให้ราบเสมอกัน
6. การหล่อแท่งคอนกรีต ต้องมีแผ่นเหล็กรองรับพื้นล่างทั้ง 4 ด้าน
ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ทุกแห่งคอนกรีต
7. ต้องเขียนเลขที่กำกับจำนวนแท่ง ด้วยสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทุกแท่ง
8. ขณะหล่อคอนกรีต ต้องมีการกระทุ้งคอนกรีตหรือใช้เครื่องเขย่าคอนกรีตเสมอ
9. ผู้รับจ้าง ต้องจัดเรียงแท่งคอนกรีตที่หล่อและบ่มคอนกรีตได้ตามที่
กำหนดแล้วเสร็จให้เป็นสัดส่วนง่ายต่อการตรวจนับและให้จัดทำแผนผัง
การกองแต่ละงวดของแท่งคอนกรีตเสนอก่อนตรวจรับงาน
10. เหล็กต้องมีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ขึ้นคุณภาพ SR 24



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมิกการ

วิษณุศักดิ์ สิงห์พวง

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชกิตติ เรืองเพชร

ตรวจ

ท.ว.ป.

ลงก.

อ.ร.ป.(แทน)

แบบแสดง

รูปแสดงแท่งคอนกรีต

มาตราส่วน : 1 : 20

แบบเลขที่ : 265/2563

แผ่นที่ : 1 / 4

วันที่ : 04/06/2562



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เขมิการ
วิเชษฐ์ สิริเพชร

เขียนแบบ

นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชิตดี เรืองเพชร

ตรวจ

ทวป.

จนก.

อธป.(แทน)

แบบแสดง


แบบแปลนแท่งคอนกรีต
ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง

มาตราส่วน: 1 : 20

แบบเลขที่: 265/2563

แผ่นที่: 2 / 4

วันที่: 04/06/2562



แบบแปลนแท่งคอนกรีต 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร


มาตราส่วน

1 : 20

ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง (แนวตัด ① - ①)

มาตราส่วน


1 : 20



ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง (แนวตัด ② - ②)

มาตราส่วน


1 : 20



ขยายหน้าตัดโครงสร้าง

มาตราส่วน

1 : 20




แปลนขยายการเสริมเหล็กมุมบน

มาตราส่วน

1 : 20

หมายเหตุ


- ① , ② , ③ , ④ = เหล็กแกนตั้ง RB 9 mm. ดัดยาว 40 ซม. ทาบกับเหล็กแกนนอน
(ดูขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้งกับเหล็กวงรอบ)
- ⑤ = ป RB 6 mm. จำนวน 9 ปดอก ระยะห่างเหล็กปดอกเฉลี่ยเท่าๆกัน
- ⑥ , ⑦ = เหล็กเสริมพิเศษ RB 9 mm. ยาวด้านละ 33 ซม.
(ดูขยายเหล็กเสริมพิเศษ)



ขยายการเสริมเหล็กมุมบน

มาตราส่วน

1 : 20



ขยายการเสริมเหล็กมุมล่าง

มาตราส่วน

1 : 20



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เขมิกกร

ธีระสิทธิ์ เรืองเพชร

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชิตต์ เรืองเพชร

ตรวจ

ห.ว.ป.

ลงก.

อธิป.(แทน)

แบบแสดง

แปลนขยายการเสริมเหล็กมุม

ขยายการเสริมเหล็กมุมบน

ขยายการเสริมเหล็กมุมล่าง

มาตราส่วน

1 : 20

แบบเลขที่


265/2563

แผ่นที่

3 / 4


วันที่

04 / 06 / 2562



ขยายเหล็กเสริมพิเศษ

มาตราส่วน 1 : 10



ขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้งกับเหล็กวงรอบ

มาตราส่วน

1 : 10



กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมการ

วิศวกร

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชกิตติ เรืองเพชร

ตรวจ

ท.ว.ป.

ลงก.

อธิป.(แทน)

แบบแสดง

ขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้ง

กับเหล็กวงรอบ

ขยายเหล็กเสริมพิเศษ

มาตราส่วน : 1:10

แบบเลขที่ : 265/2563

แผ่นที่ : 4 / 4

วันที่ : 04/06/2562

วันที่ : 04/06/2562




การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

บ้านถ้ำทอง หมู่ 3 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปีงบประมาณ 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ปีงบประมาณ 2565
 สถานที่ บ้านถ้ำธง หมู่ที่ 3 ตำบลปากคลอง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก
 แผนที่สังเขปบริเวณจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล



ภาพถ่ายจากแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ หมายเลข 203 มาตรฐาน 1 : 200,000 ที่ แลต. 10° น.
 บรรณาธิกร ครั้งที่ 15 พ.ค. 2543



กรมประมง
 สำนักงานเลขาธิการกรม
 กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
 การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
 บ้านถ้ำธง หมู่ 3 ตำบลปากคลอง
 อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก

สำรวจ

ออกแบบ
 นายนิพนธ์ เหมิกาวร
 นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ภาย 26639

เขียนแบบ
 นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
 นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ภาย 26639

ตรวจ

หน้า

ลง

สรุป(แทน)

แบบแสดง
 แผนที่สังเขป

มาตรฐาน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 107/2565


แผ่นที่ : 1 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563


แผนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

ลำดับที่ กปม.65-04-02


งบประมาณ	กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ปีงบประมาณ 2565		
สถานที่	บ้านถ้ำธง หมู่ที่ 3 ตำบลปากคลอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี		
พื้นที่จัดสร้าง	0.87 ตารางกิโลเมตร		
ระดับน้ำลึก	20 เมตร เมื่อน้ำลงต่ำสุด ตามแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ หมายเลข 203		
ลักษณะพื้นที่ทะเล	โคลนปนทราย		
ระยะทางฝั่ง	2 กิโลเมตร โดยประมาณจากตำแหน่ง A และ C ขนานตามแนวละติจูดเข้าหาฝั่ง		
ชนิดและขนาดวัสดุ	แท่งคอนกรีต ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร	จำนวน	410 แท่ง
	ทุ่นลอย แสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขต	จำนวน	3 ทุ่น
พิกัดตำแหน่ง (WGS 84)	A. 10 องศา 54.000 ลิปดาเหนือ ,	99 องศา 32.600 ลิปดาตะวันออก	
	B. 10 องศา 53.500 ลิปดาเหนือ ,	99 องศา 32.400 ลิปดาตะวันออก	
	C. 10 องศา 53.000 ลิปดาเหนือ ,	99 องศา 32.200 ลิปดาตะวันออก	



ผังการจัดวาง



■	แท่งคอนกรีต 1.5 เมตร กลุ่มละ 105 แท่ง	จำนวน 2 กลุ่ม	รวม	210	แท่ง
●	แท่งคอนกรีต 1.5 เมตร กลุ่มละ 200 แท่ง	จำนวน 1 กลุ่ม	รวม	200	แท่ง
◇	ทุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขต		รวม	3	ทุ่น



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านถ้ำธง หมู่ 3 ตำบลปากคลอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกการ
นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ภาย 26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี พ.

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ภาย 26639

ตรวจ

หน้า

ลง

สรุป(แทน)

แบบแสดง
แผนการจัดสร้าง พิกัดตำแหน่ง
ผังการจัดวาง

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 107/2565

แผ่นที่ : 2 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านฉาง หมู่ 3 ตำบลปากคลอง
อำเภอบึง จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เขมิกกร
นายรัชชิตี เรืองเพชร ภาย 26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชิตี เรืองเพชร ภาย 26639

ตรวจ

หน้า

ลง

สรุป(แทน)

แบบแสดง
ตำแหน่งจัดวาง, ความยาวเรือ

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 107/2565

แผ่นที่ : 3 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563

ตำแหน่งจัดวางแท่งคอนกรีต (หน่วยเป็น องศา - ลิปดาและทศนิยมของลิปดา)

พิกัดตำแหน่ง วัดด้วยเครื่องหาที่เรือดาวเทียม (GPS) ใช้สัณฐานโลก WGS 84 datum

ตำแหน่ง จัดวาง	ละติจูด (เหนือ)	ลองจิจูด (ตะวันออก)	เลข หมู่	จำนวน แท่ง
A	10 องศา 54.000 ลิปดาเหนือ	99 องศา 32.600 ลิปดาตะวันออก	1	105
B	10 องศา 53.500 ลิปดาเหนือ	99 องศา 32.400 ลิปดาตะวันออก	2	200
C	10 องศา 53.000 ลิปดาเหนือ	99 องศา 32.200 ลิปดาตะวันออก	3	105

ความยาวของเชือกที่ใช้ประกอบหุ่นไฟเบอร์กลาสกับคอนกรีตถ่วงหุ่น

พิกัดตำแหน่ง วัดด้วยเครื่องหาที่เรือดาวเทียม (GPS) ใช้สัณฐานทางราบ WGS 84

ตำแหน่ง จัดวาง	ละติจูด (เหนือ)	ลองจิจูด (ตะวันออก)	จำนวน แท่ง	เลข หมู่	ความลึกน้ำ ตามแผนที่ (ม.)	ความยาวเชือก ทั้งหมด (ม.)
A	10 องศา 54.000 ลิปดาเหนือ	99 องศา 32.600 ลิปดาตะวันออก	105	1	20.0	40
B	10 องศา 53.500 ลิปดาเหนือ	99 องศา 32.400 ลิปดาตะวันออก	200	2	20.0	40
C	10 องศา 53.000 ลิปดาเหนือ	99 องศา 32.200 ลิปดาตะวันออก	105	3	20.0	40

รายการย่อ

1. ตามที่ปรากฏในแบบแปลนและผังบริเวณ เป็นการก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2. โดยใช้แท่งคอนกรีตแบบ DICE BLOCK ลักษณะแท่งคอนกรีต แบบโครงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์มีขนาดและพื้นที่หน้าตัดโครง ตามแบบแปลนที่กำหนด
3. การวางแท่งคอนกรีตในทะเล ให้จัดวางเป็นกลุ่ม ตามจำนวนและพิภพที่แสดงไว้ในผังการจัดวาง โดยแต่ละกลุ่มให้อยู่ภายในรัศมี ไม่เกิน 0.1 ไมล์ทะเล จากจุดพิภพ
4. โดยติดตั้งทุ่นลอย แสดงตำแหน่งที่หมาย ตามแบบแปลนที่กำหนด ใช้ความยาวเชือกตามตารางที่กำหนดในแบบแปลนนี้
มีหมายเลขทุ่นตามลำดับที่ระบุไว้ในผังการจัดวาง เพื่อให้เป็นที่สังเกตแก่ชาวเรือทั่วไป
5. ระยะห่างของกลุ่มแท่งคอนกรีต ที่ปรากฏในผังการจัดวาง เป็นระยะห่างโดยประมาณ
6. พิกัดตำแหน่งที่แสดงในแบบแปลนผังการจัดวาง ตามแนวละติจูดและลองจิจูด บอกเป็นค่า องศา - ลิปดาและทศนิยมของลิปดา
โดยการหาพิกัดตำแหน่งให้ใช้เครื่องมือหาที่เรือดาวเทียม หรือเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ใช้มาตรฐานโลก WGS 84 datum เท่านั้น



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านฉาง หมู่ 3 ตำบลปากคลอง
อำเภอบึง จังหวัดชุมพร

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิการ
นายรัชชิตดี เรืองเพชร ภัย 26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชิตดี เรืองเพชร ภัย 26639

ตรวจ

ทบทวน

ลงนาม

อธิบดี(แทน)

แบบแสดง

รายการย่อ

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 107/2565

แผ่นที่ : 4 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อเสริมสร้างการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยใส่ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็น
ราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งแนบสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือ
ที่ กศ[กรวจ] 0405.2 / ๒452 ลง 17 กันยายน 2562 และกรณีการจัดจ้าง
ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคาแนบท้ายสัญญา ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธี
การเดียวกันกับหนังสือ ๒452

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ภาคผนวก ๓

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง [ถ้ามี]
ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หาก
งานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิต
ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 [ภาค
ผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก] ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะ
เวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง [ถ้ามี] แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิยกเลิกสัญญาได้
แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้
มูลค่า / ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุ
ก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงาน
แต่ละงวด

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้
ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับ
จ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand [MIT] ที่ออกโดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่
เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่โรงไม้หิน ทำทราย บ่อดิน เป็นต้น



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านถ้อง หมู่ 3 ตำบลปากคลอง
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สำรวจ
.....

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกการ
นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ภาย 26639

เขียนแบบ
นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ภาย 26639

ตรวจ

ท.ว.ป. 9-7-

ลงก

สรุป(แทน)

แบบแสดง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างฯ

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : พิเศษ/2565

แผ่นที่ : 1 / 1

วันที่ : 22 / 06 / 2564

รายละเอียดการจัดทำแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยพร้อมกับการนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร

1. นิยาม

- 1.1 ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจ้าของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโครงการ
- 1.2 คณะกรรมการ หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจรับพัสดุหรือรับงานจ้าง
- 1.3 ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมงานจ้าง
- 1.4 ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ
- 1.5 ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือลูกจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามสัญญา
- 1.6 งานจ้าง หมายถึง งานต่างๆที่ระบุในสัญญาจ้าง แผนผังแบบรูป แบบรายละเอียด และส่วนต่างๆของสัญญาจ้าง
- 1.7 แผนผังแบบรูป หมายถึง แผนผังแบบรูปทั้งหมดที่แนบสัญญา และแผนผังแบบรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมภายหลัง ตามสัญญาจ้าง
- 1.8 รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับนี้ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบ การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิคและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดทำงานจ้างทั้งที่ระบุหรือไม่ระบุในแผนผัง แบบรูป
- 1.9 การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบฉบับนี้
- 1.10 การแต่งตั้ง หมายถึง การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่ต่างๆตามนิยามที่กำหนดไว้ข้างต้น
- 1.11 สัญญา หมายถึง เอกสารต่างๆที่ประกอบกันเป็นสัญญาจ้าง ได้แก่ 1.) สัญญาจ้าง 2.) เอกสารประกวดราคา (ถ้ามี) 3.) รายการประกอบแบบ 4.) แผนผังแบบรูป และแผนผังแบบรูปเพิ่มเติม 5.) รายละเอียดราคาค่าจ้าง (B.O.Q) และ 6.) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

2. ข้อกำหนดทั่วไป

- 2.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตามระเบียบราชการในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานการจัดจ้างตามโครงการนี้ โดยผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวกและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน
- 2.2 ผู้รับจ้างต้องแจ้งสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่จัดทำหรือหล่อแท่งคอนกรีตให้คณะกรรมการรับทราบก่อนเริ่มทำงาน โดยผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ตรวจรับพัสดุและรับมอบงานจ้างทุกงวดงานของสัญญา สถานที่ดังกล่าวข้างต้นต้องมีขนาดพื้นที่เพียงพอสำหรับการเรียงแท่งคอนกรีตตามจำนวนของแท่งคอนกรีตที่ระบุในสัญญา และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสภาพและจำนวน
- 2.3 การเตรียมสถานที่บริเวณจัดทำแท่งคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องเตรียมสถานที่โดยการปรับพื้นที่ให้ราบเรียบเสมอกัน ทั้งบริเวณที่หล่อและบริเวณที่จัดเรียง
- 2.4 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน 1.20x2.40 เมตร แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยตามที่ระบุในสัญญาไว้ ณ บริเวณข้างต้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและติดตั้ง ทั้งนี้รายละเอียดของแผ่นอยู่แนบท้ายรายการฉบับนี้
- 2.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาสำเนาแผนผังแบบรูป รายการประกอบแบบ และส่วนประกอบต่างๆของสัญญา ไว้อย่างเป็นระเบียบ ณ สถานที่จัดทำแท่งคอนกรีต เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานใช้ในการตรวจสอบงานจ้างตามสัญญาได้อย่างสะดวกตลอดเวลา
- 2.6 ขณะที่มีผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแท่งคอนกรีต ถ้าปรากฏว่าแผนผังแบบรูป หรือรายละเอียดต่างๆในเอกสารประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้

- คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานทำการวินิจฉัยชี้ขาด ก่อนที่จะดำเนินการ
- 2.7 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุต่างๆในการทำงานจ้างที่มีคุณภาพอยู่ในขั้นมาตรฐานที่ดี เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรีบเสนอเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- 2.8 วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้าง และต้องเก็บรักษาวัสดุไว้ในที่ซึ่งมีการป้องกันที่ดี มิให้เกิดความเสียหายขึ้น หากมีสิ่งใดที่เสียหายแล้วมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการประกอบแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ห้ามมิให้นำเข้าในบริเวณฯ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามแบบรูปแบบ รายการประกอบแบบและรายละเอียดประกอบแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา
- 2.9 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินและบุคคลภายนอกเนื่องจากการกระทำใดๆ ในงานนี้
- 2.10 ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องมือกลหรือเครื่องทุ่นแรงให้เพียงพอในการขนย้ายแท่งคอนกรีตนำไปจัดเรียงให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสภาพและจำนวนในภาคพื้นดิน ห้ามมิให้ลากถูกับพื้น



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกับการ
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมการ

เขียนแบบ
นางสาววันสิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชิตต์ เรืองเพชร ๒๖2๕๖3๙

ตรวจ

หุด

ลง

สถาป(แทน)
แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 1/4
วันที่ : 29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร

ส่วนที่ 2 รายการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

1. แท่งคอนกรีตและทุ่นลอย ให้ทำการจัดทำตามรูปแบบพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

2. ตำแหน่งวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

การวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยผู้รับจ้างต้องจัดวางตามที่ปรากฏในแบบการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในแต่ละจุด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ประกอบในการจัดวางทุกครั้ง

พิกัดจุดการวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยของการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตำแหน่งการวางไว้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติและอนุญาต จัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.1 งานคอนกรีตใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยคอนกรีตต้องรับกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน รูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร 240 กก./ตร.ซม. หรือ รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 เซนติเมตร 210 กก./ซม. ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือเสนออัตราส่วนผสมคอนกรีตจากวิศวกรของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ / หรือตัวแทนจำหน่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนดำเนินการ

3.2 เหล็กเสริมใช้เหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ขึ้นคุณภาพ SR 24 สำหรับเหล็กเส้นกลมต้องเป็นเหล็กเสริมที่มีผิวสะอาดไม่เคยใช้งานมาก่อนปราศจากสนิม ชุมหรือสิ่งเปื้อนอื่น

3. การเก็บรักษาเหล็กเสริม

4.1 จะต้องเก็บแยกเป็นขนาดมิให้คลุกกัน และมีสิ่งรองรับมิให้เบียดดิน โคลน

4.2 เหล็กเส้นทุกเส้นและทุกขนาดที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจะต้องเก็บในโรงเก็บวัสดุให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม

5. ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ

5.1 การผูกเหล็กเสริม ผู้รับจ้างจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้แนวระดับตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการถ้าหากว่าไม่ระบุแบบรายการเป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

5.1.1 ลวดผูกเหล็ก ให้ใช้เบอร์ 18

5.1.2 การติดตั้งเหล็ก งอข้อหรืองอฉาก เป็นไปตามมาตรฐาน

5.1.3 การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 40 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางห้ามต่อเหล็กตรงส่วนที่เป็นหน้าตัดวิกฤต หรือตรงจุดที่เหล็กรับแรงดึงสูงสุด

5.1.4 เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าในส่วนประกอบโครงสร้างอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของหน้าตัดโครงสร้างหรือตามแสดงไว้ในแบบแปลน

5.1.5 การเสริมเหล็กเส้นนอกจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ซึ่งได้กำหนดไว้ในแบบแปลน

5.2 การเก็บตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร/รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัวอย่าง ทุกวันที่มีการเทคอนกรีต ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด ผู้รับจ้างต้องนำส่งตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวไปทำการทดสอบโดยหน่วยงานของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง การนำส่งและการทดสอบผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

5.3 การเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องเขย่าให้คอนกรีตแน่นตัวเต็มแบบหล่อและจับเหล็กแน่น ถ้าหากเทคอนกรีตแล้วเกิดโพรงหรือไม่เรียบรอยมีลักษณะแสดงว่าไม่มีความแข็งแรงพอ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งสิ้น

5.4 การบ่มคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตแล้วห้ามมิให้ถูกการสะท้อนด้วยวิธีการใดๆ และห้ามถอดแบบก่อน ในระยะ 48 ชั่วโมงแรก และจะต้องบ่มคอนกรีตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผู้รับจ้างเสนอกรรมการวิธีบ่มคอนกรีตก่อนเริ่มดำเนินงาน



กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกัน
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกกร

เขียนแบบ
นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ๖๐2๕๖3๕

ตรวจ

หน้า

ลง

ลง(แทน)

แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 2/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดทำแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร (ต่อ)

การจัดวางแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยในทะเล

9. การดำเนินงานจัดทำแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

9.1 ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องมือกล หรือเครื่องทุ่นแรงให้เพียงพอ ในการขนย้ายแท่งคอนกรีตขึ้นเรือแพบรรทุก ห้ามมิให้ลากถูกับพื้นเช่นเดียวกัน

9.2 การวางแท่งคอนกรีตในทะเล ผู้รับจ้างต้องจัดเรือที่มีอุปกรณ์หาตำแหน่งจุดปักด้วยเครื่องมือหาปักด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) เพื่อใช้ในการหาตำแหน่งการวางแท่งคอนกรีต ตามรูปแบบและรายการที่กำหนดไว้

10. การวางแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยในทะเล ผู้รับจ้างต้องจัดวางตามที่ปรากฏในแบบแปลนการจัดวางฯ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้เครื่องมือหาปักด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ประกอบในการจัดวางทุกครั้ง

11. พิกัดจุดการวางแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยของการจัดทำแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตำแหน่งการวางไว้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติและอนุญาต จัดทำแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง



กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดวางแท่งคอนกรีตพร้อมกัน
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมภากร

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายวิชิตดี เจริญเพชร งบ 26637

ตรวจ

หน้า

ลง

อธิบดี(แทน)

แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 3/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร

ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างแท่งคอนกรีตและจัดวางเป็นปะการังเทียมตามข้อ 2

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมประมง
2. ประเภทงาน การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
3. ปริมาณงาน
หล่อแท่งคอนกรีตแบบโครงสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน.....แท่ง
พร้อมทุ่นลอย.....ทุ่น นำไปจัดวางในพิกัดที่กำหนดบริเวณ.....
หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
4. ผู้รับจ้าง..... ที่อยู่.....
..... โทรศัพท์.....
5. สัญญาจ้างเลขที่..... ลงวันที่.....
6. ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน วันเริ่มงาน..... วันสิ้นสุด.....
7. วงเงินงบประมาณ..... บาท
8. ผู้ควบคุมการจัดทำ..... โทร..... (ผู้รับจ้าง)
9. ผู้ควบคุมการจัดทำ..... โทร..... (ผู้ว่าจ้าง)
10. ผู้ควบคุมการจัดวางในทะเล..... โทร..... (ผู้ว่าจ้าง)

- ป้ายขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พื้นสีเงินตัวอักษรสีขาว ขนาดตัวอักษรเหมาะสมสวยงาม อ่านง่าย
เห็นได้ชัดเจนโดยติดตั้งในสถานที่ตามมองเห็นได้สะดวก โครงสร้างยึดโยงป้ายต้องมีความมั่นคงแข็งแรง



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกัน
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมการ

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชกิตติ เจริญเพชร ๓๐-26639

ตรวจ

หน้า

ลง

สรุป(แทน)

แบบแสดง


รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 4/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562



รูปแสดงแท่งคอนกรีต 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร

มาตราส่วน

1 : 20

รายการย่อ

ตามที่กำหนดในแบบแปลน เป็นแท่งคอนกรีตแบบ DICE BLOCK เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลมีคุณสมบัติดังนี้

1. แท่งคอนกรีตขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร
2. พื้นี่หน้าตัดโครงสร้างขนาด 0.17 x 0.17 เมตร
3. โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. คอนกรีตรับกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน
รูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม 240 กก./ตร.ซม
รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 ซม 210 กก./ตร.ซม
5. ผู้รับจ้างต้องเตรียมพื้นที่หล่อ โดยปรับพื้นดินให้ราบเสมอกัน
6. การหล่อแท่งคอนกรีต ต้องมีแผ่นเหล็กรองพื้นล่างทั้ง 4 ด้าน ใช้น้ำหนักเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม ทุกแห่งคอนกรีต
7. ต้องเขียนเลขที่กำกับจำนวนแท่ง ด้วยสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทุกแท่ง
8. ขณะหล่อคอนกรีต ต้องมีการกระทุ้งคอนกรีตหรือใช้เครื่องเขย่าคอนกรีตเสมอ
9. ผู้รับจ้าง ต้องจัดเรียงแท่งคอนกรีตที่หล่อและบ่มคอนกรีตได้ตามที่ กำหนดแล้วเสร็จให้เป็นสัดส่วนง่ายต่อการตรวจนับและให้จัดทำแผนผัง การกองแต่ละงวดของแท่งคอนกรีตเสนอก่อนตรวจรับงาน
10. เหล็กต้องมีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ขึ้นคุณภาพ SR 24



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมิกการ

วิเชษฐ์ สิวพงษ์

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชกิตติ เรืองเพชร

ตรวจ

ท.ว.ป.

สนก.

อธิป.(แทน)

แบบแสดง

รูปแสดงแท่งคอนกรีต

มาตราส่วน : 1 : 20

แบบเลขที่ : 265/2563

แผ่นที่ : 1 / 4

วันที่ : 04/ 06 / 2562



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมการ

วิเชษฐ์ เรืองเพชร

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชิตต์ เรืองเพชร

ตรวจ

ท.บ.

ลงก.

อ.บ.(แทน)

แบบแสดง

แบบแปลนแท่งคอนกรีต


ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง

มาตราส่วน: 1 : 20

แบบเลขที่: 265/2563

แผ่นที่: 2 / 4

วันที่: 04/06/2562



แบบแปลนแท่งคอนกรีต 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร


มาตราส่วน

1 : 20

ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง (แนวตัด ① - ①)

มาตราส่วน

1 : 20



ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง (แนวตัด ② - ②)

มาตราส่วน


1 : 20

ขยายหน้าตัดโครงสร้าง

ขยายหน้าตัดโครงสร้าง

มาตราส่วน

1 : 20




แปลนขยายการเสริมเหล็กมุมบน

มาตราส่วน

1 : 20

หมายเหตุ


- ① , ② , ③ , ④ = เหล็กแกนตั้ง RB 9 mm. ดัดยาว 40 ซม. ทาบกับเหล็กแกนนอน
(ดูขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้งกับเหล็กวงรอบ)
- ⑤ = ป RB 6 mm. จำนวน 9 ปลอก ระยะห่างเหล็กปลอกเฉลี่ยเท่าๆกัน
- ⑥ , ⑦ = เหล็กเสริมพิเศษ RB 9 mm. ยาวด้านละ 33 ซม.
(ดูขยายเหล็กเสริมพิเศษ)



ขยายการเสริมเหล็กมุมบน

มาตราส่วน

1 : 20



ขยายการเสริมเหล็กมุมล่าง

มาตราส่วน

1 : 20



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมการ

วิมลรัตน์ เรืองเพชร

เขียนแบบ

นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชิตดี เรืองเพชร

ตรวจ

ท.บ.

ลงก.

อธิป.(แทน)

แบบแสดง

แปลนขยายการเสริมเหล็กมุม

ขยายการเสริมเหล็กมุมบน


ขยายการเสริมเหล็กมุมล่าง

มาตราส่วน : 1 : 20

แบบเลขที่ : 265/2563


แผ่นที่ : 3 / 4

วันที่ : 04 / 06 / 2562



ขยายเหล็กเสริมพิเศษ

มาตราส่วน 1 : 10



ขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้งกับเหล็กวงรอบ

มาตราส่วน

1 : 10



กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมการ

5 ธ.ค. ๒๕๖๒

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชิตต์ เรืองเพชร

ตรวจ

ท.บ.

ลงก.

อธิบ.(แทน)

แบบแสดง

ขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้ง

กับเหล็กวงรอบ


ขยายเหล็กเสริมพิเศษ

มาตราส่วน : 1:10


แบบเลขที่ : 265/2563

แผ่นที่ : 4 / 4


วันที่ : 04/ 06 / 2562



แปลน หุ่นลอยไฟเบอร์กลาส
scale 1:10



รูปด้าน หุ่นลอยไฟเบอร์กลาส
scale 1:10



รูปตัด A-A หุ่นลอยไฟเบอร์กลาส
scale 1:10

รายละเอียดหุ่นลอย

ลักษณะเป็นหุ่นลอยรูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.45 เมตร วัสดุทำจากไฟเบอร์กลาส ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ตัวหุ่นลอยเป็นไฟเบอร์กลาส 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นไฟเบอร์กลาสแบบใยแก้ว ชั้นที่ 2 เป็นไฟเบอร์กลาสแบบใยสาน ชั้นที่ 3 เป็นไฟเบอร์กลาสแบบใยแก้ว ป้องกันน้ำซึมเข้าเป็นอย่างดี โดยทำจากไฟเบอร์กลาสหล่อจากแม่แบบเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 อัน ประกบยึดติดเชื่อมรั้วด้วยเนื้อไฟเบอร์กลาสอย่างน้อย 3 ชั้น ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ขนาดกว้าง 3 นิ้ว


ตัวหุ่นทั้งหมดเป็นสีเหลือง ด้านบนหุ่นมีตัวหนังสือ "แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กรมประมง" ด้านข้างทั้ง 2 ด้านมีตัวหนังสือ "แนวปะการังเทียม" ตัวหนังสือทั้ง 2 ข้อความเป็นสีน้ำเงิน

ตรงกลางใต้หุ่นมีรูสำหรับร้อยเชือก ทำจากไฟเบอร์กลาส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว

ภายในลูกหุ่นบรรจุโฟม 2 ชนิด โดยชั้นในให้ใช้เป็นโฟมเม็ดสีขาวสัดส่วนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชั้นนอกใช้เป็นโฟมใยแก้วยูนิเทนแบบซัด สัดส่วนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

สายยึดลูกหุ่นใช้เป็นเชือกใยยักซ์ ขนาด 30 มิลลิเมตร ยึดระหว่างตัวหุ่นไฟเบอร์กลาสกับแท่งคอนกรีตถ่วงหุ่น ความยาวของเชือกยึดหุ่น ตามที่กำหนดในแบบ ส่วนปลายด้านบนหุ่นถูกเป็นห่วง ด้านล่างถูกติดกับแท่งคอนกรีตถ่วงหุ่น หรือตามที่ผู้ควบคุมการจัดวางเป็นผู้กำหนด

การวางหุ่นลอยให้เป็นไปตามผังการจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่กำหนด



แบบขยายแท่งคอนกรีตถ่วงหุ่น
scale 1:20



กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบหุ่นลอย

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมิกาว
วิรัตน์ เรืองเพชร

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชิตต์ เรืองเพชร 26/6/2564

ตรวจ

ท.ว.ป.

ลงก.

อธป.(แทน)

แบบแสดง

แบบหุ่นลอยไฟเบอร์กลาส

แบบขยายแท่งคอนกรีตถ่วงหุ่น

มาตราส่วน: 1:10, 1:20

แบบเลขที่: 266/2563

แผ่นที่: 1 / 1

วันที่: 04/06/2562



การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

บ้านหน้าศาลเหนือ หมู่ 7 ตำบลหน้าستن อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2565



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านหน้าศาลเหนือ หมู่ 7 ตำบลหน้าสวน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกาวร
นายรัชกิติ เรืองเพชร ภย.26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชกิติ เรืองเพชร ภย.26639

ตรวจ

หน้า

ลง

สถาป(แทน)

แบบแสดง
แผนที่ส่งไป

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 108/2565

แผ่นที่ : 1 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563


กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ปีงบประมาณ 2565

สถานที่ บ้านหน้าศาลเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสวน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนที่สังเขปบริเวณจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล


แผนที่ พล็อตด้วยพิกัดตำแหน่ง ใช้มาตรฐานทางราบ Indian 1975

100° 20' E



ภาพถ่ายจากแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ หมายเลข 205 มาตราส่วน 1 : 240,000 ที่ แลต. 10° น.

บรรณานุกรม ครั้งที่ 9 พฤษภาคม 2556



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านหน้าศาลเหนือ หมู่ 7 ตำบลหน้าสน
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เขมิกกร
นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภัย 26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภัย 26639

ตรวจ

หน้า

ลง

อธิป(แทน)

แบบแสดง
แผนการจัดสร้าง พิกัดตำแหน่ง
ผังการจัดวาง

มาตราส่วน : _____

แบบเลขที่ : 108/2565

แผ่นที่ : 2 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563


แผนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

ลำดับที่ กปม.65-04-03

งบประมาณ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ปีงบประมาณ 2565
สถานที่ บ้านหน้าศาลเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร
ระดับน้ำลึก 13.3 - 13.5 เมตร เมื่อน้ำลงต่ำสุด ตามแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ หมายเลข 205
ลักษณะพื้นทะเล หทรายปนโคลน ระยะห่างฝั่ง 11.9 - 12.5 กิโลเมตร
ชนิดและขนาดวัสดุ แท่งคอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จำนวน 440 แท่ง
ทุ่นลอย แสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขต จำนวน 3 ทุ่น

พิกัดตำแหน่ง (WGS 84)
A. 8 องศา 02.800 ลิปดาเหนือ , 100 องศา 25.800 ลิปดาตะวันออก
B. 8 องศา 01.800 ลิปดาเหนือ , 100 องศา 25.800 ลิปดาตะวันออก
C. 8 องศา 00.800 ลิปดาเหนือ , 100 องศา 25.800 ลิปดาตะวันออก


ผังการจัดวาง



■ แท่งคอนกรีต 1.5 ม. กลุ่มละ 120 แท่ง จำนวน 2 กลุ่ม รวม 240 แท่ง
● แท่งคอนกรีต 1.5 ม. กลุ่มละ 200 แท่ง จำนวน 1 กลุ่ม รวม 200 แท่ง
◇ ทุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขต รวม 3 ทุ่น

วัตถุประสงค์ในการจัดวาง

เพื่อเป็นแหล่งทำการประมงตกปลา



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านหน้าศาลเหนือ หมู่ 7 ตำบลหน้าดิน
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เขมิกากร
นายรัชชิตดี เรืองเพชร ภัย 26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชิตดี เรืองเพชร ภัย 26639

ตรวจ

ทบทวน

ลงนาม

อธิบดี(แทน)

แนบแสดง
ตำแหน่งจัดวาง, ความยาวเชือก

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 108/2565

แผ่นที่ : 3 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563

ตำแหน่งจัดวางแท่งคอนกรีต (หน่วยเป็น องศา - ลิปดาและทศนิยมของลิปดา)

กปม.65-04-03

พิกัดตำแหน่ง วัดด้วยเครื่องหาที่เรือดาวเทียม (GPS) ใช้มาตรฐานทางราบ WGS 84

ตำแหน่ง จัดวาง	ละติจูด (เหนือ)	ลองจิจูด (ตะวันออก)	จำนวน แท่ง	เลข ท่อน
A	8 องศา 02.800 ลิปดาเหนือ	100 องศา 25.800 ลิปดาตะวันออก	120	1
B	8 องศา 01.800 ลิปดาเหนือ	100 องศา 25.800 ลิปดาตะวันออก	200	2
C	8 องศา 00.800 ลิปดาเหนือ	100 องศา 25.800 ลิปดาตะวันออก	120	3

ความยาวของเชือกที่ใช้ประกอบหุ่นไฟเบอร์กลาสกับคอนกรีตถ่วงหุ่น

พิกัดตำแหน่ง วัดด้วยเครื่องหาที่เรือดาวเทียม (GPS) ใช้มาตรฐานทางราบ WGS 84

ตำแหน่ง จัดวาง	ละติจูด (เหนือ)	ลองจิจูด (ตะวันออก)	จำนวน แท่ง	เลข ท่อน	ความลึกน้ำ ตามแผนที่ (ม.)	ความยาวเชือก ทั้งหมด (ม.)
A	8 องศา 02.800 ลิปดาเหนือ	100 องศา 25.800 ลิปดาตะวันออก	120	1	13.5	25
B	8 องศา 01.800 ลิปดาเหนือ	100 องศา 25.800 ลิปดาตะวันออก	200	2	13.4	25
C	8 องศา 00.800 ลิปดาเหนือ	100 องศา 25.800 ลิปดาตะวันออก	120	3	13.3	25

รายการย่อ

1. ตามที่ปรากฏในแบบแปลนและผังบริเวณ เป็นการก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2. โดยใช้แท่งคอนกรีตแบบ DICE BLOCK ลักษณะแท่งคอนกรีต แบบโครงสร้างเหลี่ยมลูกบาศก์มีขนาดและพื้นที่หน้าตัดโครง ตามแบบแปลนที่กำหนด
3. การวางแท่งคอนกรีตในทะเล ให้จัดวางเป็นกลุ่ม ตามจำนวนและพิกัดที่แสดงไว้ในผังการจัดวาง โดยแต่ละกลุ่มให้อยู่ภายในรัศมี ไม่เกิน 0.1 ไมล์ทะเล จากจุดพิกัด
4. โดยติดตั้งทุ่นลอย แสดงตำแหน่งที่หมาย ตามแบบแปลนที่กำหนด ใช้ความยาวเชือกตามตารางที่กำหนดในแบบแปลนนี้
มีหมายเลขทุ่นตามลำดับที่ระบุไว้ในผังการจัดวาง เพื่อให้เป็นที่สังเกตแก่ชาวเรือทั่วไป
5. ระยะห่างของกลุ่มแท่งคอนกรีต ที่ปรากฏในผังการจัดวาง เป็นระยะห่างโดยประมาณ
6. พิกัดตำแหน่งที่แสดงในแบบแปลนผังการจัดวาง ตามแนวละติจูดและลองจิจูด บอกเป็นค่า องศา - ลิปดาและทศนิยมของลิปดา
โดยการหาพิกัดตำแหน่งให้ใช้เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ใช้ฐานฐานโลก WGS 84 datum เท่านั้น



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านหน้าศาลเหนือ หมู่ 7 ตำบลหน้าสวน
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกการ
นายรัชกรกิตติ เรืองเพชร ภาษ 26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี ภาษ 26639

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชกรกิตติ เรืองเพชร ภาษ 26639

ตรวจ

ทบทวน

ลงก

สรุป(แทน)

แบบแสดง
รายการย่อ

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 108/2565

แผ่นที่ : 4 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อเสริมสร้างการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยใส่ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็น
ราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งแนบสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือ
ที่ กค[กวจ] 0405.2 / ๒452 ลง 17 กันยายน 2562 และกรณีการจัดจ้าง
ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคาแนบท้ายสัญญา ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธี
การเดียวกันกับหนังสือ ๒452

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ภาคผนวก ๓

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านหน้าศาลเหนือ หมู่ 7 ตำบลหน้าดิน
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำรวจ
.....

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เขมิกการ
นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ภัย 26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี X

รายการแก้ไข
.....

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ภัย 26639

ตรวจ
.....

ท.ว.ป. 9-7-

ลงก. 9-7-

สรุป(แทน) 9-7-

แบบแสดง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างฯ

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : พิเศษ/2565

แผ่นที่ : 1 / 1

วันที่ : 22 / 06 / 2564

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง [ถ้ามี]
ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หาก
งานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิต
ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 [ภาค
ผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก] ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะ
เวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง [ถ้ามี] แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันหลังลงนามในสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิยกเลิกสัญญาได้
แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้
มูลค่า / ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุ
ก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงาน
แต่ละงวด

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้
ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับ
จ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand [MIT] ที่ออกโดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่
เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่โรงไม้หิน ทำทราย บ่อดิน เป็นต้น

รายละเอียดการจัดทำแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร

1. นิยาม

- 1.1 ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจ้าของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโครงการ
- 1.2 คณะกรรมการ หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจรับพัสดุหรือรับงานจ้าง
- 1.3 ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมงานจ้าง
- 1.4 ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ
- 1.5 ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง, ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือลูกจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามสัญญา
- 1.6 งานจ้าง หมายถึง งานต่างๆที่ระบุในสัญญาจ้าง แผนผังแบบรูป แบบรายละเอียด และส่วนต่างๆของสัญญาจ้าง
- 1.7 แผนผังแบบรูป หมายถึง แผนผังแบบรูปทั้งหมดที่แนบสัญญา และแผนผังแบบรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมภายหลัง ตามสัญญาจ้าง
- 1.8 รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับนี้ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบ การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิคและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานจ้างทั้งที่ระบุหรือไม่ระบุในแผนผัง แบบรูป
- 1.9 การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติ ตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบฉบับนี้
- 1.10 การแต่งตั้ง หมายถึง การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่ต่างๆตามนิยามที่กำหนดไว้ข้างต้น
- 1.11 สัญญา หมายถึง เอกสารต่างๆที่ประกอบกันเป็นสัญญาจ้าง ได้แก่ 1.) สัญญาจ้าง 2.) เอกสารประกวดราคา (ถ้ามี) 3.) รายการประกอบแบบ 4.) แผนผังแบบรูป และแผนผังแบบรูปเพิ่มเติม 5.) รายละเอียดราคาค่าจ้าง (B.O.Q) และ 6.) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

2. ข้อกำหนดทั่วไป

- 2.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตามระเบียบราชการในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน การจ้างตามโครงการนี้ โดยผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวกและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน
- 2.2 ผู้รับจ้างต้องแจ้งสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่จัดทำหรือหล่อแท่งคอนกรีตให้คณะกรรมการรับทราบก่อนเริ่มทำงาน โดยผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ตรวจรับพัสดุและรับมอบงานจ้างทุกๆงวดงานของสัญญา สถานที่ดังกล่าวข้างต้นต้องมีขนาดพื้นที่เพียงพอสำหรับการเรียงแท่งคอนกรีตตามจำนวนของแท่งคอนกรีตที่ระบุในสัญญา และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสภาพและจำนวน
- 2.3 การเตรียมสถานที่บริเวณจัดทำแท่งคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องเตรียมสถานที่โดยการปรับพื้นที่ให้ราบเรียบเสมอกัน ทั้งบริเวณที่หล่อและบริเวณที่จัดเรียง
- 2.4 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน 1.20x2.40 เมตร แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแท่งคอนกรีตและหุ่นลอยตามที่ระบุในสัญญาไว้ ณ บริเวณข้างต้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและติดตั้ง ทั้งนี้รายละเอียดของแผ่นอยู่แนบท้ายรายการฉบับนี้
- 2.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาแผ่นผังแบบรูป รายการประกอบแบบ และส่วนประกอบต่างๆของสัญญา ไว้อย่างเป็นระเบียบ ณ สถานที่จัดทำแท่งคอนกรีต เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานใช้ในการตรวจสอบงานจ้างตามสัญญาได้อย่างสะดวกตลอดเวลา
- 2.6 ขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแท่งคอนกรีต ถ้าปรากฏว่าแผ่นผังแบบรูป หรือรายละเอียดต่างๆในเอกสารประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้

คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานทำการวินิจฉัยชี้ขาด ก่อนที่จะดำเนินการ

- 2.7 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุต่างๆในการทำงานจ้างที่มีคุณภาพอยู่ในชั้นมาตรฐานที่ดี เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรีบเสนอเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- 2.8 วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้าง และต้องเก็บรักษาวัสดุไว้ในที่ซึ่งมีการป้องกันที่ดี มิให้เกิดความเสียหายขึ้น หากมีสิ่งใดที่เสียหายแล้วมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการประกอบแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ห้ามมิให้นำเข้าในบริเวณฯ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามแบบรูปแบบ รายการประกอบแบบและรายละเอียดประกอบแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา
- 2.9 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินและบุคคลภายนอก เนื่องจากการกระทำใดๆ ในงานนี้
- 2.10 ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องมือกลหรือเครื่องทุ่นแรงให้เพียงพอในการขนย้ายแท่งคอนกรีตนำไปจัดเรียงให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสภาพและจำนวนในภาคพื้นดิน ห้ามมิให้ลากถูกับพื้น



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดทำแท่งคอนกรีตพร้อมกัน
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมการ

เขียนแบบ
นางสาวณิลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ลว 26639

ตรวจ

หน้า

ลง

ออกแบบ(แทน)

แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 1/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

1. แท่งคอนกรีตและทุ่นลอย ให้ทำการจัดทำตามรูปแบบพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

2. ตำแหน่งวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

การวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยผู้รับจ้างต้องจัดวางตามที่ปรากฏในแบบการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในแต่ละจุด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ประกอบในการจัดวางทุกครั้ง

พิกัดจุดการวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยของการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการวางไว้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติและอนุญาต จัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.1 งานคอนกรีตใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยคอนกรีตต้องรับกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน รูปดลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร 240 กก./ตร.ซม. หรือ รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 เซนติเมตร 210 กก./ซม. ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือเสนออัตราส่วนผสมคอนกรีตจากวิศวกรของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ / หรือตัวแทนจำหน่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนดำเนินการ

3.2 เหล็กเสริมใช้เหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ขึ้นคุณภาพ SR 24 สำหรับเหล็กเส้นกลมต้องเป็นเหล็กเสริมที่มีผิวสะอาดไม่เคยใช้งานมาก่อนปราศจากสนิม ชุมหรือสิ่งเปราะเปื้อน

3. การเก็บรักษาเหล็กเสริม

4.1 จะต้องเก็บแยกเป็นขนาดมิให้คละกัน และมีสิ่งรองรับมิให้เบียดดิน โคลน

4.2 เหล็กเส้นทุกเส้นและทุกขนาดที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจะต้องเก็บในโรงเก็บวัสดุให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม

5. ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ

5.1 การผูกเหล็กเสริม ผู้รับจ้างจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้แนวระดับตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการถ้าหากว่าไม่ระบุแบบรายการเป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

5.1.1 ลวดผูกเหล็ก ให้ใช้เบอร์ 18

5.1.2 การติดตั้งเหล็ก กอหรือหรือจอก เป็นไปตามมาตรฐาน

5.1.3 การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 40 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางห้ามต่อเหล็กตรงส่วนที่เป็นหน้าตัดวิกฤต หรือตรงจุดที่เหล็กรับแรงดึงสูงสุด

5.1.4 เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าในส่วนประกอบโครงสร้างอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของหน้าตัดโครงสร้างหรือตามแสดงไว้ในแบบแปลน

5.1.5 การเสริมเหล็กเส้นนอกจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ซึ่งได้กำหนดไว้ในแบบแปลน

5.2 การเก็บตัวอย่างคอนกรีตรูปดลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร/รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัวอย่าง ทุกวันที่มีการเทคอนกรีต ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด ผู้รับจ้างต้องนำส่งตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวไปทำการทดสอบโดยหน่วยงานของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง การนำส่งและการทดสอบผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

5.3 การเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องเขย่าให้คอนกรีตแน่นตัวเต็มแบบหล่อและจับเหล็กแน่น ถ้าหากเทคอนกรีตแล้วเกิดโพรงหรือไม่เรียบรอยมีลักษณะแสดงว่าไม่มีความแข็งแรงพอ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งสิ้น

5.4 การบ่มคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตแล้วห้ามมิให้ถูกการสะท้อนด้วยวิธีการใดๆ และห้ามถอดแบบก่อน ในระยะ 48 ชั่วโมงแรก และจะต้องบ่มคอนกรีตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผู้รับจ้างเสนอกรรมการวิธีบ่มคอนกรีตก่อนเริ่มดำเนินงาน



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกัน
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิการ

เขียนแบบ
นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายวิชาญดี เรืองเพชร ๓๐ 2๖๖ ๖๘

ตรวจ

หน้า

ลง

สถาป (แทน)

แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 2/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร (ต่อ)

การจัดวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยในทะเล

9. การดำเนินงานจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

9.1 ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องมือกล หรือเครื่องทุ่นแรงให้เพียงพอ ในการขนย้ายแท่งคอนกรีตนำขึ้นเรือแพบรรทุก ห้ามมิให้ลากถูกับพื้นเช่นเดียวกัน

9.2 การวางแท่งคอนกรีตในทะเล ผู้รับจ้างต้องจัดเรือที่มีอุปกรณ์หาตำแหน่งจุดปักด้วยเครื่องมือหาปักด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) เพื่อใช้ในการหาตำแหน่งการวางแท่งคอนกรีต ตามรูปแบบและรายการที่กำหนดไว้

10. การวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยในทะเล ผู้รับจ้างต้องจัดวางตามที่ปรากฏในแบบแปลนการจัดวางฯ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้เครื่องมือหาปักด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ประกอบในการจัดวางทุกครั้ง

11. พิกัดจุดการวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยของการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย พร้อมการนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตำแหน่งการวางไว้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติและอนุญาต จัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อม
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกาล

เขียนแบบ
นางสาวณลิน นาทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ลง 26637

ตรวจ

หน้า

ลง

สถาป(แทน)

แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 3/4


วันที่ : 29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกันน้ำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร

ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างแท่งคอนกรีตและจัดวางเป็นปะการังเทียมตามข้อ 2

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมประมง
2. ประเภทงาน การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
3. ปริมาณงาน
หล่อแท่งคอนกรีตแบบโครงสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน.....แท่ง
พร้อมทุ่นลอย.....ทุ่น นำไปจัดวางในพิกัดที่กำหนดบริเวณ.....
หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
4. ผู้รับจ้าง..... ที่อยู่.....
..... โทรศัพท์.....
5. สัญญาจ้างเลขที่..... ลงวันที่.....
6. ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน วันเริ่มงาน.....วันสิ้นสุด.....
7. วงเงินงบประมาณ..... บาท
8. ผู้ควบคุมการจัดทำ..... โทร..... (ผู้รับจ้าง)
9. ผู้ควบคุมการจัดทำ..... โทร..... (ผู้ว่าจ้าง)
10. ผู้ควบคุมการจัดวางในทะเล..... โทร..... (ผู้ว่าจ้าง)

- ป้ายขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พื้นสีน้ำเงินตัวอักษรสีขาว ขนาดตัวอักษรเหมาะสมสวยงาม อ่านง่าย
เห็นได้ชัดเจนโดยติดตั้งในสถานที่สามารถมองเห็นได้สะดวก โครงสร้างยึดโยงป้ายต้องมีความมั่นคงแข็งแรง



กรมประมง
สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกัน
น้ำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกากร

เขียนแบบ
นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เจริญเพชร ๓๐-26639

ตรวจ

ทบทวน

ลงนาม

สถาป(แทน)


แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 4/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562



รูปแสดงแท่งคอนกรีต 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร

มาตราส่วน

1 : 20

รายการย่อ

ตามที่กำหนดในแบบแปลน เป็นแท่งคอนกรีตแบบ DICE BLOCK เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลมีคุณลักษณะดังนี้

1. แท่งคอนกรีตขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร
2. พื้นที่หน้าตัดโครงสร้างขนาด 0.17 x 0.17 เมตร
3. โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. คอนกรีตรับกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน
รูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม 240 กก./ตร.ซม
รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 ซม 210 กก./ตร.ซม
5. ผู้รับจ้างต้องเตรียมพื้นที่หล่อ โดยปรับพื้นดินให้ราบเสมอกัน
6. การหล่อแท่งคอนกรีต ต้องมีแผ่นเหล็กรองรับพื้นล่างทั้ง 4 ด้าน ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ทุกแห่งคอนกรีต
7. ต้องเขียนเลขที่กำกับจำนวนแท่ง ด้วยสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทุกแท่ง
8. ขณะหล่อคอนกรีต ต้องมีการกระทุ้งคอนกรีตหรือใช้เครื่องเขย่าคอนกรีตเสมอ
9. ผู้รับจ้าง ต้องจัดเรียงแท่งคอนกรีตที่หล่อและบ่มคอนกรีตได้ตามที่กำหนดแล้วเสร็จให้เป็นสัดส่วนง่ายต่อการตรวจนับและให้จัดทำแผนผังการกองแต่ละงวดของแท่งคอนกรีตเสนอก่อนตรวจรับงาน
10. เหล็กต้องมีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ขึ้นคุณภาพ SR 24



กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม

กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมิกการ

วิรัตน์ สีวาทะ

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชศักดิ์ เรืองเพชร

ตรวจ

ท.ว.ป.

ลงก.

ออป.(แทน)

แบบแสดง


รูปแสดงแท่งคอนกรีต

มาตราส่วน : 1 : 20

แบบเลขที่ : 265/2563

แผ่นที่ : 1 / 4


วันที่ : 04/06/2562



แบบแปลนแท่งคอนกรีต 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร

มาตราส่วน

1 : 20



เหล็กเสริมพิเศษ RB ϕ 9 mm. ยาว 33 ซม.
มุมละสองเส้น (ดูขยายการเสริมเหล็กมุม)

เหล็กแกนตั้ง 4 - RB ϕ 9 mm. ทุกเส้นปลายตัดทาบ
เหล็กแกนนอน (ดูขยายการเสริมเหล็กมุม)

เหล็กปลอก 9 - RB ϕ 6 mm.
ระยะห่างเหล็กปลอกเฉลี่ยเท่าๆกัน

ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก 4 ซม.


พื้นดินที่ปรับแต่งเรียบแล้ว

รองพื้นล่างทั้ง 4 ด้าน ใช้น้ำมันเหล็ก
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ทุกแท่งคอนกรีต

ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง (แนวตัด ① - ①)

มาตราส่วน

1 : 20



เหล็กเสริมพิเศษ RB ϕ 9 mm. ยาว 33 ซม.
มุมละสองเส้น (ดูขยายการเสริมเหล็กมุม)


เหล็กแกนตั้ง 4 - RB ϕ 9 mm. ทุกเส้นปลายตัดทาบ
เหล็กแกนนอน (ดูขยายการเสริมเหล็กมุม)

เหล็กแกนนอน 4 - RB ϕ 9 mm. ตัดเป็นวงรอบโดยมีระยะทาบ
ไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก

เหล็กปลอก 9 - RB ϕ 6 mm. ระยะห่างเหล็กปลอกเฉลี่ยเท่าๆกัน

ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก 4 ซม.

รองพื้นล่างทั้ง 4 ด้าน ใช้น้ำมันเหล็ก
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ทุกแท่งคอนกรีต



เหล็กแกน 4 - RB ϕ 9 mm. ระยะคอนกรีต
หุ้มเหล็ก 4 ซม.

ปล. 9 - RB ϕ 6 mm.

ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง (แนวตัด ② - ②)

มาตราส่วน

1 : 20

ขยายหน้าตัดโครงสร้าง 1 : 20

มาตราส่วน

1 : 20



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมิกการ

วิเชษฐ์ ธีระเพชร

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชกิตติ ธีระเพชร

ตรวจ

ท.บ.

ลงก.

อ.บ.(แทน)

แบบแสดง

แบบแปลนแท่งคอนกรีต


ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง

มาตราส่วน: 1 : 20

แบบเลขที่: 265/2563

แผ่นที่: 2 / 4

วันที่: 04/06/2562



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เขมิการ

วิมลรัตน์ เรืองเพชร

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชิตต์ เรืองเพชร

ตรวจ

ห.ว.ป.

ลงก.

อธิป.(แทน)

แบบแสดง

แปลนขยายการเสริมเหล็กมุม

ขยายการเสริมเหล็กมุมบน


ขยายการเสริมเหล็กมุมล่าง

มาตราส่วน : 1 : 20

แบบเลขที่ : 265/2563

แผ่นที่ : 3 / 4

วันที่ : 04 / 06 / 2562




แปลนขยายการเสริมเหล็กมุมบน

มาตราส่วน

1 : 20

หมายเหตุ


- ① , ② , ③ , ④ = เหล็กแกนตั้ง RB 9 mm. ดัดยาว 40 ซม. ทาบกับเหล็กแกนนอน
(ดูขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้งกับเหล็กวงรอบ)
- ⑤ = ป RB 6 mm. จำนวน 9 ปดอก ระยะห่างเหล็กปดอกเฉลี่ยเท่าๆกัน
- ⑥ , ⑦ = เหล็กเสริมพิเศษ RB 9 mm. ยาวด้านละ 33 ซม.
(ดูขยายเหล็กเสริมพิเศษ)



ขยายการเสริมเหล็กมุมบน

มาตราส่วน


1 : 20



ขยายการเสริมเหล็กมุมล่าง

มาตราส่วน


1 : 20



ขยายเหล็กเสริมพิเศษ

มาตราส่วน

1 : 10



ขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้งกับเหล็กวงรอบ

มาตราส่วน

1 : 10



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เขมิกาว

5 ธ.ค. ๒๕๖๓

เขียนแบบ

นางสาวณิศา นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชกิตติ เรืองเพชร

ตรวจ

ท.บ.

ลงก.

ออป.(แทน)

แบบแสดง

ขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้ง

กับเหล็กวงรอบ

ขยายเหล็กเสริมพิเศษ

มาตราส่วน :

1:10

แบบเลขที่ :

265/2563

แผ่นที่ :

4 / 4

วันที่ :

04/06/2562

วันที่ : 04/06/2562



การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

บ้านเกาะระ หมู่ 3 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ปีงบประมาณ 2565



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านเกาะระ หมู่ 3 ตำบลเกาะพะงรอง อำเภอเกาะบุรี จังหวัดพังงา

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกการ
นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภัย 26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภัย 26639

ตรวจ

หน้า
9-1-

ลง

สรุป(แทน)

แบบแสดง
แผนที่สังเขป

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 109/2565

แผ่นที่ : 1 / 4


วันที่ : 23 / 11 / 2563

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ปีงบประมาณ 2565


สถานที่ บ้านเกาะระ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพะงรอง อำเภอเกาะบุรี จังหวัดพังงา

แผนที่สังเขปบริเวณจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

แผนที่ พล็อตด้วยพิกัดตำแหน่ง ใช้สัดฐานโลก WGS 84



ภาพถ่ายจากแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ หมายเลข 332 มาตราส่วน 1 : 45,000
ที่ แลต. 9° 05' น.บรรณานุกรม ครั้งที่ 6 ส.ค. 2556



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

บ้านเกาะระ หมู่ 3 ตำบลเกาะพะงรอง
อำเภอเกาะพะงรอง จังหวัดพังงา

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมการ
นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภย.26639

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภย.26639

ตรวจ

ทบทวน

ลงนาม

อธิบดี(แทน)

แบบแสดง

แผนการจัดสร้าง พิกัดตำแหน่ง
ผังการจัดวาง

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 109/2565

แผ่นที่ : 2 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563


แผนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

ลำดับที่ กปม.65-04-04

งบประมาณ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ปีงบประมาณ 2565
สถานที่ บ้านเกาะระ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพะงรอง อำเภอเกาะพะงรอง จังหวัดพังงา
พื้นที่จัดสร้าง 0.25 ตารางกิโลเมตร ขนาด (ฐาน x สูง) 0.5 x 0.5 กิโลเมตร
ระดับน้ำลึก 17 เมตร เมื่อน้ำลงต่ำสุด ตามแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ หมายเลข 332
ลักษณะพื้นทะเล หาดทรายปนโคลน
ระยะห่างฝั่ง 8 กิโลเมตร โดยประมาณจากตำแหน่ง A เข้าหาฝั่ง
ชนิดและขนาดวัสดุ แท่งคอนกรีต ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จำนวน 400 แท่ง
ทุ่นลอย แสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขต จำนวน 4 ทุ่น

พิกัดตำแหน่ง (WGS 84)
A. 09 องศา 10.000 ลิปดาเหนือ 98 องศา 13.000 ลิปดาตะวันออก
B. 09 องศา 10.000 ลิปดาเหนือ 98 องศา 12.730 ลิปดาตะวันออก
C. 09 องศา 09.730 ลิปดาเหนือ 98 องศา 12.730 ลิปดาตะวันออก
D. 09 องศา 09.730 ลิปดาเหนือ 98 องศา 13.000 ลิปดาตะวันออก

ผังการจัดวาง



■ แท่งคอนกรีต 1.5 เมตร กลุ่มละ 100 แท่ง จำนวน 4 กลุ่ม รวม 400 แท่ง
◇ ทุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขต รวม 4 ทุ่น

ตำแหน่งจัดวางแท่งคอนกรีต (หน่วยเป็น องศา - ลิปดาและทศนิยมของลิปดา)


พิกัดตำแหน่ง วัดด้วยเครื่องหาที่เรือดาวเทียม (GPS) ใช้สัณฐานโลก WGS 84 datum

ตำแหน่ง จัดวาง	ละติจูด (เหนือ)	ลองจิจูด (ตะวันออก)	เลข ท่อน	จำนวน แท่ง
A	09 องศา 10.000 ลิปดาเหนือ	98 องศา 13.000 ลิปดาตะวันออก	1	100
B	09 องศา 10.000 ลิปดาเหนือ	98 องศา 12.730 ลิปดาตะวันออก	2	100
C	09 องศา 09.730 ลิปดาเหนือ	98 องศา 12.730 ลิปดาตะวันออก	3	100
D	09 องศา 09.730 ลิปดาเหนือ	98 องศา 13.000 ลิปดาตะวันออก	4	100

ความยาวของเชือกที่ใช้ประกอบหุ่นไฟเบอร์กลาสกับคอนกรีตถ่วงหุ่น

พิกัดตำแหน่ง วัดด้วยเครื่องหาที่เรือดาวเทียม (GPS) ใช้มาตรฐานทางราบ WGS 84

ตำแหน่ง จัดวาง	ละติจูด (เหนือ)	ลองจิจูด (ตะวันออก)	เลข ท่อน	จำนวน แท่ง	ความลึกน้ำ ทั้งหมด (ม.)	ความยาวเชือก ทั้งหมด (ม.)
A	09 องศา 10.000 ลิปดาเหนือ	98 องศา 13.000 ลิปดาตะวันออก	1	100	16	32
B	09 องศา 10.000 ลิปดาเหนือ	98 องศา 12.730 ลิปดาตะวันออก	2	100	16	32
C	09 องศา 09.730 ลิปดาเหนือ	98 องศา 12.730 ลิปดาตะวันออก	3	100	16	32
D	09 องศา 09.730 ลิปดาเหนือ	98 องศา 13.000 ลิปดาตะวันออก	4	100	16	32



กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านเกาะระ หมู่ 3 ตำบลเกาะพะงรอง
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกาว
นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภูษ.26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภูษ.26639

ตรวจ

ทวน

ลง

สถาป(แบบ)

แบบแสดง
ตำแหน่งจัดวาง, ความยาวเชือก

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 109/2565

แผ่นที่ : 3 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563

รายการย่อ

1. ตามที่ปรากฏในแบบแปลนและผังบริเวณ เป็นการก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
2. โดยใช้แท่งคอนกรีตแบบ DICE BLOCK ลักษณะแท่งคอนกรีต แบบโครงสร้างเหลี่ยมลูกบาศก์มีขนาดและพื้นที่หน้าตัดโครงสร้าง ตามแบบแปลนที่กำหนด
3. การวางแท่งคอนกรีตในทะเล ให้จัดวางเป็นกลุ่ม ตามจำนวนและพิกัดที่แสดงไว้ในผังการจัดวาง โดยแต่ละกลุ่มให้อยู่ภายในรัศมี ไม่เกิน 0.1 ไมล์ทะเล จากจุดพิกัด
4. โดยติดตั้งทุ่นลอย แสดงตำแหน่งที่หมาย ตามแบบแปลนที่กำหนด ใช้ความยาวเชือกตามตารางที่กำหนดในแบบแปลนนี้
มีหมายเลขทุ่นตามลำดับที่ระบุไว้ในผังการจัดวาง เพื่อให้เป็นที่สังเกตแก่ชาวเรือทั่วไป
5. ระยะห่างของกลุ่มแท่งคอนกรีต ที่ปรากฏในผังการจัดวาง เป็นระยะห่างโดยประมาณ
6. พิกัดตำแหน่งที่แสดงในแบบแปลนผังการจัดวาง ตามแนวละติจูดและลองจิจูด บอกเป็นค่า องศา - ลิปดาและทศนิยมของลิปดา
โดยการหาพิกัดตำแหน่งให้ใช้เครื่องมือที่เรือดาวเทียม หรือเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ใช้สัณฐานโลก WGS 84 datum เท่านั้น



กรมประมง สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านเกาะระ หมู่ 3 ตำบลเกาะพะลวย
อำเภอเกาะบุรี จังหวัดพังงา

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกการ
นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภย.26639

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภย.26639

ตรวจ

หน้า

ลง

สรุป(แทน)

แบบแสดง
รายการย่อ

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : 109/2565

แผ่นที่ : 4 / 4

วันที่ : 23 / 11 / 2563

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อเสริมสร้างการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง [ถ้ามี]
ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หาก
งานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิต
ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน
ประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 [ภาค
ผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก] ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะ
เวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง [ถ้ามี] แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิยกเลิกสัญญาได้
แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้
มูลค่า / ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุ
ก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงาน
แต่ละงวด
3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้
ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับ
จ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand [MIT] ที่ออกโดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่
เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่โรงโม่หิน ทำทราย บ่อดิน เป็นต้น

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยได้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็น
ราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งแนบสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือ
ที่ กค[กรจ] 0405.2 / ๖452 ลง 17 กันยายน 2562 และกรณีการจัดจ้าง
ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคาแนบท้ายสัญญา ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธี
การเดียวกันกับหนังสือ ๖452

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()



กรมประมง
สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
บ้านเกาะระ หมู่ 3 ตำบลเกาะพะพอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

สำรวจ
.....

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกอร์
นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภัย26639

เขียนแบบ
นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชกิตติ เรืองเพชร ภัย26639

ตรวจ

หน้า ๑-๑

ลง

อธิป(แทน)

แบบแสดง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างฯ

มาตราส่วน : NO SCALE

แบบเลขที่ : พิเศษ/2565

แผ่นที่ : 1 / 1

วันที่ : 22 / 06 / 2564

รายละเอียดการจัดทำแท่งคอนกรีตและท่อนลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร

1. นิยาม

- 1.1 ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจ้าของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโครงการ
- 1.2 คณะกรรมการ หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบพัสดุหรือรับงานจ้าง
- 1.3 ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมงานจ้าง
- 1.4 ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ
- 1.5 ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือลูกจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามสัญญา
- 1.6 งานจ้าง หมายถึง งานต่างๆที่ระบุในสัญญาจ้าง แผนผังแบบรูป แบบรายละเอียด และส่วนต่างๆของสัญญาจ้าง
- 1.7 แผนผังแบบรูป หมายถึง แผนผังแบบรูปทั้งหมดที่แนบสัญญา และแผนผังแบบรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมภายหลัง ตามสัญญาจ้าง
- 1.8 รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับนี้ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบ การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิคและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานจ้างทั้งที่ระบุหรือไม่ระบุในแผนผัง แบบรูป
- 1.9 การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบฉบับนี้
- 1.10 การแต่งตั้ง หมายถึง การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่ต่างๆตามนิยามที่กำหนดไว้ข้างต้น
- 1.11 สัญญา หมายถึง เอกสารต่างๆที่ประกอบกันเป็นสัญญาจ้าง ได้แก่ 1.) สัญญาจ้าง 2.) เอกสารประกวดราคา (ถ้ามี) 3.) รายการประกอบแบบ 4.) แผนผังแบบรูป และแผนผังแบบรูปเพิ่มเติม 5.) รายละเอียดราคาค่าจ้าง (B.O.Q) และ 6.) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ(ถ้ามี)

2. ข้อกำหนดทั่วไป

- 2.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตามระเบียบราชการในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและผู้ควบคุมงานการจัดจ้างฯตามโครงการฯนี้ โดยผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวกและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน
- 2.2 ผู้รับจ้างต้องแจ้งสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่จัดทำหรือหล่อแท่งคอนกรีตให้คณะกรรมการรับทราบก่อนเริ่มทำงาน โดยผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ตรวจสอบพัสดุและรับมอบงานจ้างทุกงวดงานของสัญญา สถานที่ดังกล่าวข้างต้นต้องมีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการเรียงแท่งคอนกรีตตามจำนวนของแท่งคอนกรีตที่ระบุในสัญญา และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสภาพและจำนวน
- 2.3 การเตรียมสถานที่บริเวณจัดทำแท่งคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องเตรียมสถานที่โดยการปรับพื้นที่ให้ราบเรียบเสมอกัน ทั้งบริเวณที่หล่อและบริเวณที่จัดเรียง
- 2.4 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการฯขนาดมาตรฐาน 1.20x2.40 เมตร แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแท่งคอนกรีตและท่อนลอยฯตามที่ระบุในสัญญาไว้ ณ บริเวณข้างต้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและติดตั้ง ทั้งนี้รายละเอียดของแผ่นอยู่แนบท้ายรายการฉบับนี้
- 2.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาแผ่นผังแบบรูป รายการประกอบแบบ และส่วนประกอบต่างๆของสัญญา ไว้อย่างเป็นระเบียบ ณ สถานที่จัดทำแท่งคอนกรีต เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานใช้ในการตรวจสอบงานจ้างตามสัญญาได้อย่างสะดวกตลอดเวลา
- 2.6 ขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแท่งคอนกรีต ถ้าปรากฏว่าแผ่นผังแบบรูป หรือรายละเอียดต่างๆในเอกสารประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้

- คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานทำการวินิจฉัยชี้ขาด ก่อนที่จะดำเนินการ
- 2.7 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุต่างๆในการทำงานจ้างที่มีคุณภาพอยู่ในชั้นมาตรฐานที่ดี เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรีบเสนอเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุฯผ่านผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- 2.8 วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ ต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้าง และต้องเก็บรักษาวัสดุฯไว้ในที่ซึ่งมีการป้องกันที่ดี มิให้เกิดความเสียหายขึ้น หากมีสิ่งใดที่เสียหายแล้วมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการประกอบแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ห้ามมิให้นำเข้าไปในบริเวณฯ มิฉะนั้นจะถือว่าเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามแบบรูปแบบ รายการประกอบแบบและรายละเอียดประกอบแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา
- 2.9 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินและบุคคลภายนอกเนื่องจากการกระทำใดๆ ในงานนี้
- 2.10 ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องมือกลหรือเครื่องทุ่นแรงให้เพียงพอในการขนย้ายแท่งคอนกรีตนำไปจัดเรียงให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสภาพและจำนวนในภาคพื้นดิน ห้ามมิให้ลากถูกับพื้น



กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มนิสวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกัน
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกาส

เขียนแบบ
นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เรืองเพชร ๒๖2๖๖๓๙

ตรวจ

นาย

ลง

สรุป(แทน)

แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 1/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร

ส่วนที่ 2 รายการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

1. แท่งคอนกรีตและทุ่นลอย ให้ทำการจัดทำตามรูปแบบพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

2. ตำแหน่งวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

การวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยผู้รับจ้างต้องจัดวางตามที่ปรากฏในแบบการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในแต่ละจุด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ประกอบในการจัดวางทุกครั้ง

พิกัดจุดการวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยของการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ผู้จ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตำแหน่งการวางไว้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติและอนุญาต จัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.1 งานคอนกรีตใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยคอนกรีตต้องรับกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน รูปดูกบาท 15 x 15 x 15 เซนติเมตร 240 กก./ตร.ซม. หรือ รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 เซนติเมตร 210 กก./ซม. ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือเสนออัตราส่วนผสมคอนกรีตจากวิศวกรของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ / หรือตัวแทนจำหน่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนดำเนินการ

3.2 เหล็กเสริมใช้เหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ขึ้นคุณภาพ SR 24 สำหรับเหล็กเส้นกลมต้องเป็นเหล็กเสริมที่มีผิวสะอาดไม่เคยใช้งานมาก่อนปราศจากสนิม ขุมนหรือสิ่งเปื้อนอื่น

3. การเก็บรักษาเหล็กเสริม

4.1 จะต้องเก็บแยกเป็นขนาดมิให้คละกัน และมีสิ่งรองรับมิให้เบียดดิน โคลน

4.2 เหล็กเส้นทุกเส้นและทุกขนาดที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจะต้องเก็บในโรงเก็บวัสดุให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม

5. ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ

5.1 การผูกเหล็กเสริม ผู้รับจ้างจะต้องผูกเหล็กเสริมให้ได้แนวระดับตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการถ้าหากว่าไม่ระบุแบบรายการเป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

5.1.1 ลวดผูกเหล็ก ให้ใช้เบอร์ 18

5.1.2 การคั่นจ่อเหล็ก ให้ออกหรือรองจาก เป็นไปตามมาตรฐาน

5.1.3 การต่อเหล็กจะต้องมีระยะเหลื่อมกันอย่างน้อย 40 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางห้ามต่อเหล็กตรงส่วนที่เป็นหน้าตัดวิกฤต หรือตรงจุดที่เหล็กรับแรงดึงสูงสุด


5.1.4 เหล็กเสริมจะต้องยื่นเข้าในส่วนประกอบโครงสร้างอย่างน้อยเท่ากับควมกว้างของหน้าตัดโครงสร้างหรือตามแสดงไว้ในแบบแปลน

5.1.5 การเสริมเหล็กเส้นนอกจะต้องห่างจากแบบหล่อไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ซึ่งได้กำหนดไว้ในแบบแปลน

5.2 การเก็บตัวอย่างคอนกรีตรูปดูกบาท 15 x 15 x 15 เซนติเมตร/รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัวอย่าง ทุกวันที่มีการเทคอนกรีต ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด ผู้รับจ้างต้องนำส่งตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวไปทำการทดสอบโดยหน่วยงานของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง การนำส่งและการทดสอบผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

5.3 การเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องเขย่าให้คอนกรีตแน่นตัวเต็มแบบหล่อและจับเหล็กแน่น ถ้าหากเทคอนกรีตแล้วเกิดโพรงหรือไม่เรียบรอยมีลักษณะแสดงว่าไม่มีความแข็งแรงพอ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย หรือตัวแทนของผู้จ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งสิ้น

5.4 การบ่มคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตแล้วห้ามมิให้ถูกการสะท้อนด้วยวิธีการใดๆ และห้ามถอดแบบก่อน ในระยะ 48 ชั่วโมงแรก และจะต้องบ่มคอนกรีตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผู้รับจ้างเสนอกรรมการวิธีบ่มคอนกรีตก่อนเริ่มดำเนินงาน



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกัน
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายวิพงษ์ เหมิกธร

เขียนแบบ
นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชกิติ เรืองพร ๓๐ 2๕๖3

ตรวจ

หน้า

ลง

สรุป(แทน)

แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 2/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร (ต่อ)

การจัดวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยในทะเล

9. การดำเนินงานจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

9.1 ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องมือกล หรือเครื่องทุ่นแรงให้เพียงพอ ในการขนย้ายแท่งคอนกรีตนำขึ้นเรือแพบรรทุก ห้ามมิให้ลากถูกับพื้นเช่นเดียวกัน

9.2 การวางแท่งคอนกรีตในทะเล ผู้รับจ้างต้องจัดเรือที่มีอุปกรณ์หาตำแหน่งจุดปักด้วยเครื่องมือหาปักด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) เพื่อใช้ในการหาตำแหน่งการวางแท่งคอนกรีต ตามรูปแบบและรายการที่กำหนดไว้

10. การวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยในทะเล ผู้รับจ้างต้องจัดวางตามที่ปรากฏในแบบแปลนการจัดวางฯ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้เครื่องมือหาปักด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ประกอบในการจัดวางทุกครั้ง

11. พิกัดจุดการวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยของการจัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอย พร้อมการนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตำแหน่งการวางไว้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติและอนุญาต จัดทำแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยพร้อมนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดวางแท่งคอนกรีตพร้อมกัน
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิกการ

เขียนแบบ
นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เจริญพร งบ 26634

ตรวจ

หน้า

ลง

อธิบดี(แทน)

แบบแสดง
รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 3/4


วันที่ : 29 / 10 / 2562

รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกันนำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร

ป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างแท่งคอนกรีตและจัดวางเป็นปะการังเทียมตามข้อ 2

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมประมง
2. ประเภทงาน การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
3. ปริมาณงาน
หล่อแท่งคอนกรีตแบบโครงสร้างสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน.....แท่ง
พร้อมทุ่นลอย.....ทุ่น นำไปจัดวางในพิกัดที่กำหนดบริเวณ.....
หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
4. ผู้รับจ้าง..... ที่อยู่..... โทรศัพท์.....
5. สัญญาจ้างเลขที่..... ลงวันที่.....
6. ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน วันเริ่มงาน.....วันสิ้นสุด.....
7. วงเงินงบประมาณ..... บาท
8. ผู้ควบคุมการจัดทำ..... โทร..... (ผู้รับจ้าง)
9. ผู้ควบคุมการจัดทำ..... โทร..... (ผู้ว่าจ้าง)
10. ผู้ควบคุมการจัดวางในทะเล..... โทร..... (ผู้ว่าจ้าง)

- ป้ายขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พื้นสีน้ำเงินตัวอักษรสีขาว ขนาดตัวอักษรเหมาะสมสวยงาม อ่านง่าย
เห็นได้ชัดเจนโดยติดตั้งในสถานที่สามารถมองเห็นได้สะดวก โครงสร้างยึดโยงป้ายต้องมีความมั่นคงแข็งแรง



กรมประมง

สำนักงานเขตงานการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
รายละเอียดการจัดสร้างแท่งคอนกรีตพร้อมกัน
นำไปจัดวางในทะเลเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 ม.

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมการ

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชกิตติ เจริญพร ๓๖-26639

ตรวจ

หน้า

ลง

อธิบดี(แทน)

แบบแสดง


รายละเอียด

มาตราส่วน :

แบบเลขที่ : 274/2563

แผ่นที่ : 4/4

วันที่ : 29 / 10 / 2562



รูปแสดงแท่งคอนกรีต 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร


มาตราส่วน

1 : 20

รายการย่อ

ตามที่กำหนดในแบบแปลน เป็นแท่งคอนกรีตแบบ DICE BLOCK เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลมีคุณสมบัติดังนี้

1. แท่งคอนกรีตขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร
2. พื้นี่หน้าตัดโครงสร้างขนาด 0.17 x 0.17 เมตร
3. โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. คอนกรีตรับกำลังอัดประลัยที่ 28 วัน
รูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม 240 กก./ตร.ซม
รูปทรงกระบอก ขนาด 15 x 30 ซม 210 กก./ตร.ซม
5. ผู้รับจ้างต้องเตรียมพื้นที่หล่อ โดยปรับพื้นดินให้ราบเสมอกัน
6. การหล่อแท่งคอนกรีต ต้องมีแผ่นเหล็กรองพื้นล่างทั้ง 4 ด้าน ใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ทุกแห่งคอนกรีต
7. ต้องเขียนเลขที่กำกับจำนวนแท่ง ด้วยสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทุกแห่ง
8. ขณะหล่อคอนกรีต ต้องมีการกระทุ้งคอนกรีตหรือใช้เครื่องเขย่าคอนกรีตเสมอ
9. ผู้รับจ้าง ต้องจัดเรียงแท่งคอนกรีตที่หล่อและบ่มคอนกรีตได้ตามที่กำหนดแล้วเสร็จให้เป็นสัดส่วนง่ายต่อการตรวจนับและให้จัดทำแผนผังการกองแต่ละงวดของแท่งคอนกรีตเสนอก่อนตรวจรับงาน
10. เหล็กต้องมีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ขึ้นคุณภาพ SR 24



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมการ

วิรัตน์ นิลทอง

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายวัชรกิตติ เรืองเพชร

ตรวจ

ท.บ.

ลงก.

อธิป.(แทน)

แบบแสดง

รูปแสดงแท่งคอนกรีต

มาตราส่วน : 1 : 20

แบบเลขที่ : 265/2563

แผ่นที่ : 1 / 4

วันที่ : 04/ 06 / 2562



กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมการ

วิชาชล เรืองเพชร

เขียนแบบ

นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชกิตติ เรืองเพชร

ตรวจ

ท.ว.ป.

ลงก.

ออป.(แทน)

แบบแสดง


แบบแปลนแท่งคอนกรีต
ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง

มาตราส่วน: 1 : 20

แบบเลขที่: 265/2563

แผ่นที่: 2 / 4

วันที่: 04/06/2562



แบบแปลนแท่งคอนกรีต 1.50 X 1.50 X 1.50 เมตร


มาตราส่วน

1 : 20

ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง (แนวตัด ① - ①)

มาตราส่วน


1 : 20



ขยายการเสริมเหล็กแนวตั้ง (แนวตัด ② - ②)

มาตราส่วน

1 : 20



ขยายหน้าตัดโครงสร้าง

มาตราส่วน

1 : 20



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมการ

วิมลรัตน์ เรืองเพชร

เขียนแบบ

นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชิตดี เรืองเพชร

ตรวจ

ท.บ.

ลงก.

อธิป.(แทน)

แบบแสดง

แบบขยายการเสริมเหล็กมุม

ขยายการเสริมเหล็กมุมบน


ขยายการเสริมเหล็กมุมล่าง

มาตราส่วน: 1 : 20

แบบเลขที่: 265/2563

แผ่นที่: 3 / 4


วันที่: 04 / 06 / 2562



แปลนขยายการเสริมเหล็กมุมบน

มาตราส่วน


1 : 20



ขยายการเสริมเหล็กมุมบน

มาตราส่วน

1 : 20




ขยายการเสริมเหล็กมุมล่าง

มาตราส่วน

1 : 20


หมายเหตุ

- ① , ② , ③ , ④ = เหล็กแกนตั้ง RB 9 mm. ตัดฉากยาว 40 ซม. ทาบกับเหล็กแกนนอน
(ดูขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้งกับเหล็กวงรอบ)
- ⑤ = ป RB 6 mm. จำนวน 9 ปลดก ระยะห่างเหล็กปลดกเฉลี่ยเท่าๆกัน
- ⑥ , ⑦ = เหล็กเสริมพิเศษ RB 9 mm. ยาวด้านละ 33 ซม.
(ดูขยายเหล็กเสริมพิเศษ)



ขยายเหล็กเสริมพิเศษ


มาตราส่วน 1 : 10



ขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้งกับเหล็กวงรอบ

มาตราส่วน

1 : 10



กรมประมง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ

แบบแท่งคอนกรีต

ขนาด 1.50x1.50x1.50 เมตร

สำรวจ

ออกแบบ

นายนิพนธ์ เหมิกาวร
วิวัฒน์ สิวะเพระ

เขียนแบบ

นางสาวณลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา

นายรัชชกิตติ เรืองเพชร

ตรวจ

ท.ว.ป.

ลงก.

อธิป.(แทน)

แบบแสดง

ขยายการต่อทาบเหล็กแกนตั้ง

กับเหล็กวงรอบ


ขยายเหล็กเสริมพิเศษ

มาตราส่วน : 1:10


แบบเลขที่ : 265/2563

แผ่นที่ : 4 / 4


วันที่ : 04/ 06 / 2562



แปลน ทุ่นลอยไฟเบอร์กลาส
scale 1:10



รูปด้าน ทุ่นลอยไฟเบอร์กลาส
scale 1:10



รูปตัด A-A ทุ่นลอยไฟเบอร์กลาส
scale 1:10

รายละเอียดทุ่นลอย


ลักษณะเป็นทุ่นลอยรูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.45 เมตร วัสดุทำจากไฟเบอร์กลาส ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ตัวทุ่นลอยเป็นไฟเบอร์กลาส 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นไฟเบอร์กลาสแบบใยแก้ว ชั้นที่ 2 เป็นไฟเบอร์กลาสแบบใยสาน ชั้นที่ 3 เป็นไฟเบอร์กลาสแบบใยแก้ว ป้องกันน้ำซึมเข้าเป็นอย่างดี โดยทำจากไฟเบอร์กลาสห่อจากแม่แบบเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 อัน ประกอบยึดติดเชื่อมรัดด้วยเนื้อไฟเบอร์กลาสอย่างน้อย 3 ชั้น ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ขนาดกว้าง 3 นิ้ว

ตัวทุ่นทั้งหมดเป็นสีเหลือง ด้านบนทุ่นมีตัวหนังสือ "แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กรมประมง" ด้านข้างทั้ง 2 ด้านมีตัวหนังสือ "แนวปะการังเทียม" ตัวหนังสือทั้ง 2 ข้อความเป็นสีน้ำเงิน

ตรงกลางใต้ทุ่นมีรูสำหรับร้อยเชือก ทำจากไฟเบอร์กลาส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 1.5 นิ้ว ภายในลูกทุ่นบรรจุโฟม 2 ชนิด โดยชั้นในให้ใช้เป็นโฟมเม็ดสีขาวสัดส่วนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชั้นนอกใช้เป็นโฟมใยแก้วยูนิเทนแบบจืด สัดส่วนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

สายยึดลูกทุ่นใช้เป็นเชือกใยยักซ์ ขนาด 30 มิลลิเมตร ยึดระหว่างตัวทุ่นไฟเบอร์กลาสกับแท่งคอนกรีตถ่วงทุ่น ความยาวของเชือกยึดทุ่น ตามที่กำหนดในแบบ ส่วนปลายด้านบนทุ่นถูกเป็นห่วง ด้านล่างยึดติดกับแท่งคอนกรีตถ่วงทุ่น หรือตามที่ผู้ควบคุมการจัดวางเป็นผู้กำหนด

การวางทุ่นลอยให้เป็นไปตามผังการจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่กำหนด



กรมประมง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มวิศวกรรมประมง

โครงการ
แบบทุ่นลอย

สำรวจ

ออกแบบ
นายนิพนธ์ เหมิการ
วิรัตน์ เรืองพะวง

เขียนแบบ
นางสาวนลิน นาคทองดี

รายการแก้ไข

วิศวกรโยธา
นายรัชชกิตติ เจริญเพชร

ตรวจ

ท.ว.ป.

ลงก.

อ.ร.ป.(แทน)

แบบแสดง
แบบทุ่นลอยไฟเบอร์กลาส
แบบขยายแท่งคอนกรีตถ่วงทุ่น

มาตราส่วน: 1:10, 1:20

แบบเลขที่: 266/2563

แผ่นที่: 1 / 1

วันที่: 04/06/2562